

iQ300
LC97WA532 - inox
Hotte décorative murale
Cheminée toit en croupe
90 cm

A+



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ les 730 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-864/582-974
 Hauteur du produit, sans cheminée : 90
 Poids net (kg) : 17,968
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 350
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 9
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 139
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18
 Poids net (lbs) : 40
 Poids brut (lbs) : 52
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 672-1064 x 900 x 500
 Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970
 Poids net (kg) : 17,968
 Poids brut (kg) : 24,0

Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE



4 242003 646205

iQ300
LC97WA532 - inox
Hotte décorative murale
Cheminée toit en croupe
90 cm

Équipement

Forme constructive :

Design:

Mode et puissance :

Environnement et sécurité :

Confort :

Dimensions :

- 90 cm Hotte décorative murale
 - inox
 - En mode évacuation ou recyclage
 - Kit de recyclage intégré
 - Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
 - Hotte murale
 - Cadre intérieur
 - Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
 - Touches lumineuses , Commande électronique
 - 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
 - Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Double surface d'aspiration
 - Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
 - Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
 - 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 460 m3/h vitesse intensive 730 m3/h
 - Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
 - Oui
 - Dimensions de l'appareil évacuation d'air (hxlxp) : 672-954 x 900 x 500 mm
 - Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 672-1064 x 900 x 500 mm
 - Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
 - Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
 - Puissance de raccordement: 139 W
 - Luminosité: 897 lux
 - Température de couleur# 3500 K
 - Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation d'énergie moyenne# 2.5 kWh/an*
 - Classe d'efficacité d'aspiration# A
 - Classe d'efficacité d'éclairage# A
 - Classe d'efficacité du filtre à graisse# C
 - Niveau sonore min./max., programme normal# 45/55 dB
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014