


iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm LC98KPW60



Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Home Connect : contrôler une sélection de fonctionnalités de la hotte via smartphone ou tablette.
- ✓ cookConnect : contrôlez votre hotte via votre table de cuisson (avec une table compatible).
- ✓ climateControl Sensor : ajuste automatiquement le niveau de puissance de la hotte en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323
 Poids net (kg) : 25,812
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 587.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 836
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ56200, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Type de lampes utilisées : LED
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 167
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Glass, Lacquered
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.52 x 39.76
 Poids net (lbs) : 57
 Poids brut (lbs) : 75
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 455 x 892.0 x 499.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 750 x 1010
 Poids net (kg) : 25,812
 Poids brut (kg) : 33,8

Accessoires en option

LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXC50	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ10AKU00	Kit de recyclage
LZ10AKT00	Kit de recyclage (sans cheminée)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKA00	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)



iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm

LC98KPW60

Équipement

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm

Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 850 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 500 m³/h, position intensive: 850 m³/h
- Débit d'air max en évacuation : 500 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 500 m³/h
- position intensive : 850 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 430 m³/h
- Position intensive: 580 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 500 m³/h
- GD3
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort :

- L1
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Home Connect : contrôle à distance
- KF
- Booster temporisé

Design:

- Cheminée inclinée
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: KSB
- AL
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3W
- Intensité lumineuse : 220 lux
- Température de couleur# 3500 K

Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#24.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 43/56 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A)

re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/56 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 50/67 dB
- Position intensive : 75 dB
- BLDCVE

Dimensions :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 930-1200 x 892 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxLxp):
- 455 mm x 892 x 499 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 892 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1120 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur1190-1460 x 892 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 167 W
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- T55-SE7E (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) with Indication lumineuse par diodes, 2X7
-
-
- contrôle à distance HomeConnect: commande d'une sélection de fonctions de la hotte aspirante à partir d'un smartphone ou d'une tablette (uniquement dans les pays dans lesquels le service Home Connect est disponible).
- Hotte d'aspiration en caisson à forte puissance d'aspiration pour une performance impressionnante.
- contrôle à distance HomeConnect: commande d'une sélection de fonctions de la hotte aspirante à partir d'un smartphone ou d'une tablette (uniquement dans les pays dans lesquels le service Home Connect est disponible).

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014