

## iQ700, downdraft hood, 90 cm, LD97AB570



Cette élégante hotte de plan de travail s'intègre derrière la table de cuisson et s'escamote au gré de vos envies culinaires.

- ✓ les 710 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 5/10
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 61 dB.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Traditionnel  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Niche d'encastrement (mm) : 652mm x 812mm x 113mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 651  
 Poids net (kg) : 40,898  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 450  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 680  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 440  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 710  
 Nombre de lampes : 1  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 15M  
 Accessoires requis : Blower  
 Accessoires en option : LZ53750  
 Puissance totale des lampes : 10  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 285  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 230  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 24.80 x 33.46 x 44.88  
 Poids net (lbs) : 90  
 Poids brut (lbs) : 101  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Sens de l'extraction : downward  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 651 - 1052 x 912 x 352  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 630 x 850 x 1140  
 Poids net (kg) : 40,898  
 Poids brut (kg) : 45,8

#### Accessoires en option

LZ53750 Filtre à charbon actif



## iQ700, downdraft hood, 90 cm, LD97AB570

### Équipement

#### Forme constructive :

- inox

#### Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 450 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 710 m<sup>3</sup>/h
- Aspiration à double flux

#### Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Commande touchControl avec Affichage digital
- Commande électronique avec affichage de remplacement des filtres
- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 15M

#### Design:

- Aspiration périmétrale
- Eclairage du plan de travail avec module LED 1 x 10 W
- Intensité lumineuse : 200 lux
- Température de couleur# 4000 K

#### Environnement et sécurité :

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Classe d'efficacité énergétique: C sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne### 10.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : C\*
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#D
- Niveau sonore min./max., programme normal# 46/61 dB

#### Dimensions :

- Hauteur d'élévation 401 mm
- Puissance de raccordement: 285 W
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 651 - 1052 x 912 x 352 mm
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 651 - 1052 x 912 x 352 mm
- Pour une installation standard ou à fleur de plan.

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ700, downdraft hood, 90 cm,  
LD97AB570**

Cotes

