

iQ500, island cooker hood, 120 cm, LF28BC542



La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ les 870 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 54 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 35,837
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 460.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 870
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ53451, LZ53850, LZ56200, LZ57600
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 12
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 172
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Island
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 34.84 x 24.01 x 52.16
 Poids net (lbs) : 79
 Poids brut (lbs) : 103
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 744-1044 x 1200.0 x 650.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 885 x 610 x 1325
 Poids net (kg) : 35,837
 Poids brut (kg) : 46,6

Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53850	KIT DE RECYCLAGE
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)



iQ500, island cooker hood, 120 cm, LF28BC542

Équipement

Design:

- Intensité lumineuse : 791 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne##2.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration# A
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Niveau sonore min./max., programme normal# 44/54 dB

Environnement et sécurité :

Confort :

- Cheminée îlot
- inox
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- A fixer au plafond , au dessus de l' îlot de cuisson
- Cadre intérieur
- Commande électronique avec 4 touches et écran
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Commande électronique avec Affichage digital

Mode et puissance :

- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Éclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Oui
- Couverture de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 4 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 460 m3/h vitesse intensive 870 m3/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Oui

Dimensions :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 744-924 x 1200 x 650 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 1200 x 650 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 172 W

- Adaptations spéciales de cheminée possible

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014