

## iQ700, island cooker hood, 90 cm, LF91BA572



### Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)

La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ les 710 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 63 dB.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Poids net (kg) : 31,627  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 570  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 500.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 710  
 Nombre de lampes : 4  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 63  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : LZ00XP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ56200, LZ57600  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 12  
 Type de filtre à graisse : Filtre métallique  
 Puissance de raccordement (W) : 272  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Island  
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 32.87 x 24.01 x 40.74  
 Poids net (lbs) : 70  
 Poids brut (lbs) : 89  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 744-924 x 900.0 x 600.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 835 x 610 x 1035  
 Poids net (kg) : 31,627  
 Poids brut (kg) : 40,4



4 242003 675670

## iQ700, island cooker hood, 90 cm, LF91BA572

### Équipement

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#9.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité d'aspiration# A
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 41/63 dB

#### Forme constructive :

#### Design:

#### Mode et puissance :

#### Environnement et sécurité :

#### Confort :

#### Dimensions :

- 90 cm Cheminée îlot
- inox
- En mode évacuation ou recyclage
- Kit de recyclage intégré
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Cadre intérieur
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- Bandeau de commande avec Commande touchControl et lightline
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Booster temporisé
- Double surface d'aspiration
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Eclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Luminosité: 888 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Filtre cascade
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 570 m3/h vitesse intensive 710 m3/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)
- Oui
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 272 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014