

## iQ700, island cooker hood, 90 cm, LF91BA582



La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ les 710 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 63 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Poids net (kg) : 31,977  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 570  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 500.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 710  
 Nombre de lampes : 4  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 63  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ56200, LZ57600  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 12  
 Type de filtre à graisse : Filtre métallique  
 Puissance de raccordement (W) : 272  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Island  
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 32.87 x 24.01 x 40.74  
 Poids net (lbs) : 70  
 Poids brut (lbs) : 90  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 744-924 x 900.0 x 600.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 835 x 610 x 1035  
 Poids net (kg) : 31,977  
 Poids brut (kg) : 40,8

#### Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



## iQ700, island cooker hood, 90 cm, LF91BA582

### Équipement

#### Forme constructive :

- Cheminée îlot 90 cm

#### Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 570 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 710 m<sup>3</sup>/h

#### Confort :

- ClimateControl : surveille la qualité de l'air
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Touch Top Auto SE EE
- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Aspiration à double flux
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Cadre intérieur
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

#### Design:

- Cheminée boîtier 45 mm
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- Aspiration périmétrale
- Filtre cascade
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- Intensité lumineuse : 888 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Adaptations spéciales de cheminée possible

#### Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#9.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité d'aspiration# A
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 41/63 dB
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

#### Dimensions :

- A fixer au plafond , au dessus de l' îlot de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Puissance de raccordement: 272 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014