

iQ700, island cooker hood, 90 cm, LF91BB552



La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ les 710 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 63 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 32,327
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 570
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 500
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 430
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 710
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 63
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ56200, LZ57600
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 12
 Type de filtre à graisse : Filtre métallique
 Puissance de raccordement (W) : 272
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Island
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, Ukraine, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 32.87 x 24.01 x 40.74
 Poids net (lbs) : 71
 Poids brut (lbs) : 91
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 744-924 x 900 x 600
 Dimensions du produit emballé (mm) : 835 x 610 x 1035
 Poids net (kg) : 32,327
 Poids brut (kg) : 41,1

Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



iQ700, island cooker hood, 90 cm, LF91BB552

Équipement

Design:

- Cheminée boîtier 45 mm
- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 570 m³/h
- position intensive : 710 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Confort :

- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Cadre intérieur
- Commande électronique avec 6 touches, écran et fonction automatique
- Commande électronique avec Affichage digital
- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- ClimateControl : surveille la qualité de l'air
- Booster temporisé
- Aspiration à double flux
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Filtre cascade
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

Environnement et sécurité :

- Intensité lumineuse : 888 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Eclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Variateur d'intensité lumineuse
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#9.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 41/63 dB
- Puissance de raccordement: 272 W

Dimensions :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Commande possible des deux côtés

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ700, island cooker hood, 90 cm,
LF91BB552**

Cotes

