

## iQ700, island cooker hood, 90 cm, Inox LF91BUV50



LZ22FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ32CBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ12285	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12530	Élément de fixation
LZ22CBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ22CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

La hottes décorative îlot séduit par ses performances d'aspiration exceptionnelles et son design élégant parfaitement adapté à votre cuisine.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Le niveau de puissance de la hotte peut être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Couleur et matériau de la cheminée:	..... inox
Typologie:	..... Island/Ceiling
Longueur du cordon électrique:	..... 130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	..... 698-878/698-998 mm
Hauteur du produit, sans cheminée:	..... 46 mm
Poids net:	..... 29.7 kg
Type de commandes:	..... Electronique
Nombre de vitesses:	..... 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	..... 598 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	..... 561 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	..... 462 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	..... 981 m³/h
Nombre de lampes:	..... 4
Niveau Sonore:	..... 62 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	..... Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs:	..... non
Mode d'aspiration:	..... Recyclage ou évacuation
Accessoires en option:	..... LZ22FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ22CBI14, LZ22CXC56
Type de lampes utilisées:	..... LED
Type de filtre à graisse:	..... Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre:	..... Oui
Puissance de raccordement:	..... 266 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	..... îlot
Matériau de la carrosserie:	..... Inox
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	..... x x
Dimension du produit emballé:	..... 33.07 x 24.01 x 40.94
Poids net:	..... 66.000 lbs
Poids brut:	..... 89.000 lbs
Localisation du moteur:	..... Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour:	..... Oui
Longueur du cordon électrique:	..... 130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	..... 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm
Dimensions du produit emballé:	..... 840 x 610 x 1040 mm
Poids net:	..... 29.7 kg
Poids brut:	..... 40.1 kg

**SIEMENS**



## iQ700, island cooker hood, 90 cm, Inox LF91BUV50

### Forme constructive :

- Cheminée îlot 90 cm
- 90 cm
- Hotte inox
- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

### Design :

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Intensité lumineuse : 411 lux
- Température de couleur : 3500 K

### Puissance :

- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 598 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 981 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction max.: 981 m<sup>3</sup>/h
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 62 dB(A) re 1 pW (49dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/62 dB

### Fonctionnement / Commande

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)

### Confort/Sécurité :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Consommation énergétique moyenne : 37.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*

### Confort :

- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

### • Booster temporisé

- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(HxLxP) : 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions du module Clean Air (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement : 266 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

### Informations techniques :

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Commande touchControl
- Commandes électroniques
- Commande touchControl, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 598 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 598 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 598 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 981 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/62 dB

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ700, island cooker hood, 90 cm,  
Inox  
LF91BUV50**

