

## iQ500, island cooker hood, 90 cm, Inox LF97BCP50



### Accessoires en option

HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (rempc.), LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation, LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE

La hotte d'îlot a un taux d'extraction élevé et un design exceptionnel.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: ..... Island/Ceiling  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 698-878/698-998 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 46 mm  
 Poids net: ..... 28.2 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 444 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 442 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 343 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 727 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 4  
 Niveau Sonore: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Accessoires en option: ..... HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ22CBI14, LZ22CXC56, LZ22FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, LZ53451, LZ53850  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Puissance de raccordement: ..... 146 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... îlot  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 33.07 x 24.01 x 40.94  
 Poids net: ..... 62.000 lbs  
 Poids brut: ..... 85.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 840 x 610 x 1040 mm  
 Poids net: ..... 28.2 kg  
 Poids brut: ..... 38.6 kg  
 Mode d'arrêt différé: ..... 10 min



## iQ500, island cooker hood, 90 cm, Inox LF97BCP50

### Équipement

#### Forme constructive :

- Cheminée îlot 90 cm
- Hotte inox
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson

#### Design :

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 409 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Puissance :

- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 444 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 727 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction max.: 727 m<sup>3</sup>/h
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (41dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

#### Puissance :

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/54 dB

#### Confort :

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 744-924 x 898 x

600 mm

- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions du module Clean Air (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement : 146 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

#### Informations techniques :

- Commande touchControl, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 444 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 444 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 444 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 727 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/54 dB

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, island cooker hood, 90 cm,  
Inox  
LF97BCP50

Cotes

