


iQ300, island cooker hood, 90 cm, clear glass LF97GA532



Accessoires en option

LZ57500	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53650	Kit de recyclage
LZ53251	Filtre à charbon actif (remplacement)
LZ12520	Élément de fixation
LZ12500	Élément de fixation
LZ12400	Élément de fixation
LZ12375	Canal de ventilation
LZ12300	Élément de fixation
LZ12275	Canal de ventilation
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ les 670 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 57 dB.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, G-Mark, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 699-879/699-999
 Hauteur du produit, sans cheminée : 52
 Poids net (kg) : 28,358
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 350
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 290
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 670
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ12275, LZ12300, LZ12375, LZ12400, LZ12500, LZ12520, LZ53251, LZ53650, LZ56200, LZ57500
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 12
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 142
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Island
 Matériau de la carrosserie : Glass, Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, G-Mark, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 34.84 x 24.01 x 40.55
 Poids net (lbs) : 63
 Poids brut (lbs) : 83
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 751-1051 x 900 x 680
 Dimensions du produit emballé (mm) : 885 x 610 x 1030
 Poids net (kg) : 28,358
 Poids brut (kg) : 37,4



iQ300, island cooker hood, 90 cm, clear glass LF97GA532

Équipement

Forme constructive :

Design:

Mode et puissance :

Environnement et sécurité :

Confort :

Dimensions :

- Cheminée îlot
- inox et verre
- Cache filtre en KLG
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- A fixer au plafond , au dessus de l' îlot de cuisson
- Cadre intérieur
- Commande électronique par boutons-poussoirs
- Touches lumineuses , Commande électronique
- Touches à Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Eclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- 1 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 430 m3/h vitesse intensive 670 m3/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 751-931 x 900 x 680 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 751-1051 x 900 x 680 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 812-1051 x 900 x 680 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 142 W
- Adaptations spéciales de cheminée possible
- Intensité lumineuse : 1201 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#3.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration# A
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Niveau sonore min./max., programme normal# 44/57 dB

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ300, island cooker hood, 90 cm,
clear glass
LF97GA532**

Cotes

