

**iQ500, island cooker hood, 90 cm,
Inox
LF98BIP50**



Accessoires en option

LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 46 mm
 Poids net: 30.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 445 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 457 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 353 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 867 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 54 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ12510, LZ12530, LZ22CBI14, LZ22CXC56, LZ22FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, LZ53451, LZ53850, HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 166 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilot
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 33.07 x 24.01 x 40.94
 Poids net: 66.000 lbs
 Poids brut: 89.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 840 x 610 x 1040 mm
 Poids net: 30.1 kg
 Poids brut: 40.5 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, island cooker hood, 90 cm, Inox LF98BIP50

Équipement

Forme constructive :

- Cheminée îlot 90 cm
- Hotte inox
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson

Design :

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

Puissance :

- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 445 m³/h, position intensive: 867 m³/h
- Capacité d'extraction max.: 867 m³/h
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :54 dB(A) re 1 pW (41dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB

Fonctionnement / Commande

- Commande touchControl, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Commande touchControl avec Affichage digital

Puissance :

Confort/Sécurité :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Confort :

- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 744-924 x 898 x

600 mm

- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions du module Clean Air (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement : 166 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

Informations techniques :

- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :445m³/h
- position intensive :867 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 445 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 445 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, island cooker hood, 90 cm,
Inox
LF98BIP50

Cotes

