

**iQ500, island cooker hood, 90 cm,
Inox
LF98BIR55**



Accessoires en option

LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation,
LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation,
LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation,
LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE
RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE
REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON
CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR,
HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable
(remplc.), LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE
RECYCLAGE

La hotte décorative îlot séduit par son taux d'extraction élevé et son design studioLine exceptionnel.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 46 mm
 Poids net: 30.5 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 445 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 457 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 353 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 867 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 54 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ22CBI14, LZ22CXC56, LZ22FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ53451, LZ53850
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 172 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Îlot
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 33.07 x 24.01 x 40.94
 Poids net: 67.000 lbs
 Poids brut: 90.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 840 x 610 x 1040 mm
 Poids net: 30.5 kg
 Poids brut: 41.0 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, island cooker hood, 90 cm, Inox LF98BIR55

Équipement

Forme constructive :

- Cheminée îlot 90 cm
- Hotte inox
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson

Design :

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Intensité lumineuse : 659 lux

Puissance :

- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445 m³/h
- position intensive : 867 m³/h
- Capacité d'extraction max.: 867 m³/h
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (41dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB

Fonctionnement / Commande

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

Confort/Sécurité :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Consommation énergétique moyenne : 36.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Confort :

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions du module Clean Air (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement : 172 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

Informations techniques :

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Commandes électroniques
- Commande touchControl, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 445 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 445 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 445 m³/h, position intensive: 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, island cooker hood, 90 cm,
Inox
LF98BIR55

Cotes

