

iQ500, island cooker hood, 90 cm, clear glass LF98GA542



Accessoires en option

LZ57500	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53650	KIT DE RECYCLAGE
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ12520	Élément de fixation
LZ12500	Élément de fixation
LZ12400	Élément de fixation
LZ12375	Canal de ventilation
LZ12300	Élément de fixation
LZ12275	Canal de ventilation
LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ les 760 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 57 dB.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 699-879/699-999
 Hauteur du produit, sans cheminée : 52
 Poids net (kg) : 29,243
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 360.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 760
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XP00, LZ12275, LZ12300, LZ12375, LZ12400, LZ12500, LZ12520, LZ53251, LZ53650, LZ56200, LZ57500
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 12
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 172
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Island
 Matériau de la carrosserie : Glass, Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 34.84 x 24.01 x 40.55
 Poids net (lbs) : 64
 Poids brut (lbs) : 85
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 751-1051 x 900.0 x 680.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 885 x 610 x 1030
 Poids net (kg) : 29,243
 Poids brut (kg) : 38,4



4 242003 650523

iQ500, island cooker hood, 90 cm, clear glass LF98GA542

Équipement

Design:

- inox et verre
- Cheminée îlot
- Cache filtre en KLG
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson
- Cadre intérieur
- Commande électronique avec 4 touches et écran
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Consommation d'énergie moyenne#8.8 kWh/an*

Mode et puissance :

- Classe d'efficacité d'aspiration# A
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Niveau sonore min./max., programme normal# 46/57 dB
- Commande électronique avec Affichage digital

Environnement et sécurité :

- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Intensité lumineuse : 1201 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Eclairage du plan de travail: 4 x LED 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Oui
- 1 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Confort :

- Couverture de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 430 m3/h vitesse intensive 760 m3/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Dimensions :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 751-931 x 900 x 680 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 751-1051 x 900 x 680 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 172 W

- Adaptations spéciales de cheminée possible

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014