

iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox
LI64LA521



Accessoires en option

LZ46561	BANDEAU FINITION
LZ11ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45450	KIT DE RECYCLAGE
LZ45510	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ46521	BANDEAU FINITION
LZ46551	BANDEAU FINITION INOX

Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Niche d'encastrement: 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Poids net: 8.1 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 388 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 257 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 67 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ46561, LZ11ITB14, LZ11ITI14, LZ45450, LZ45510, LZ46521, LZ46551
 Type de lampes utilisées: LED
 Puissance totale des lampes: 3 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 108 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Intégrable
 Matériau de la carrosserie: Zingué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 12.20 x 25.19 x 14.17
 Poids net: 18.000 lbs
 Poids brut: 21.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 310 x 640 x 360 mm
 Poids net: 8.1 kg
 Poids brut: 9.7 kg



iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox LI64LA521

Équipement

Variant

- 60 cm
- Silbermetallic
- Pour placard suspendu spécial (largeur 60 cm)
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base (accessoire spécial) est indispensable

Design

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses

Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 59/67 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- 1 moteur
- Capacitor motor

Planning and installation information

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 108 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox
LI64LA521

