

iQ500, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox LI67SA561S



A



Accessoires en option

LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12IT114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ46600	CADRE D'ABAISSEMENT
HZG9AS00S	Adaptateur
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (rempc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Poids net: 11.4 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 392 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 358 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 717 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: 53 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
Accessoires en option: LZ11XC16, LZ12ITB14, LZ12IT114, LZ45610, LZ45650, LZ46600, HZG9AS00S, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16
Type de lampes utilisées: LED
Puissance totale des lampes: 4 W
Type de filtre à graisse: Filtre cassette
Puissance de raccordement: 144 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Intégrable
Matériau de la carrosserie: Inox
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
Dimension du produit emballé: 15.74 x 25.19 x 19.29
Poids net: 25.000 lbs
Poids brut: 29.000 lbs
Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: Oui
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 426 x 598.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé: 400 x 640 x 490 mm
Poids net: 11.4 kg
Poids brut: 13.1 kg
Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox LI67SA561S

Équipement

Variant

- 60 cm
- Hotte inox
- Pour placard suspendu spécial (largeur 60 cm)
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Design

Confort/Sécurité

- Commande électronique avec Affichage digital
- Commandes électroniques avec Commande électronique et Affichage digital
- Commandes électroniques
- Commande électronique
- Top EE
- Commande électronique
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Couverture de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 392 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H x L x P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 144 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Cotes

