

iQ700, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox LI67SA671




LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12IT114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46600	CADRE D'ABAISSEMENT

Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Typologie:Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Niche d'encastrement:385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Poids net: 11.2 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 392 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 358 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 717 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 53 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11XC16, LZ12ITB14, LZ12IT114, LZ46600
 Type de lampes utilisées: LED
 Puissance totale des lampes: 4 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Oui
 Puissance de raccordement: 144 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Intégrable
 Matériau de la carrosserie:Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):x x
 Dimension du produit emballé: 15.74 x 25.19 x 19.29
 Poids net: 25.000 lbs
 Poids brut: 28.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 426 x 598.0 x 290.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 400 x 640 x 490 mm
 Poids net: 11.2 kg
 Poids brut: 12.8 kg



iQ700, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox LI67SA671

Variant

- 60 cm
- Hotte inox
- Pour placard suspendu spécial (largeur 60 cm)
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Design

Confort/Sécurité

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Commandes électroniques
- Touch Top SE EE
- Commande touchControl
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Booster temporisé
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

Puissance

- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 392 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H x L x P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- S6-design black with logo

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 144 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox
LI67SA671

