

## iQ700, telescopic cooker hood, 60 cm, LI69SA673



Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Pull-out  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Niche d'encastrement : 337mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Poids net : 13,166 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 811 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 934 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 57 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10 min  
 Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ46600, LZ46810, LZ46830  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 6 W  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement : 266 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : Inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 15.74 x 25.19 x 18.89  
 Poids net : 29,000 lbs  
 Poids brut : 31,000 lbs  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 378 x 598.0 x 290.0 mm  
 Dimensions du produit emballé : 400 x 640 x 480 mm  
 Poids net : 13,166 kg  
 Poids brut : 14,2 kg

#### Accessoires en option

LZ46600	CADRE D'ABAISSEMENT
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



## iQ700, telescopic cooker hood, 60 cm, LI69SA673

### Équipement

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 499 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 934 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité

- Touch Top SE EE
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation

#### Design :

- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x Eclairage LED
- Intensité lumineuse : 734 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Booster temporisé

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 42.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

#### Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions (H xLx P) : 378 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 337 x 524 x 290 mm
- Puissance de raccordement : 266 W
- Pour placard suspendu spécial (largeur 60 cm)

iQ700, telescopic cooker hood, 60 cm, LI69SA673

Cotes

