

**iQ500, telescopic cooker hood, 90 cm, Inox  
LI97SA561S**



**Accessoires en option**

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12IT114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ49200	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
LZ49601	CADRE D'ABAISSEMENT

Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.

**Équipement**

**Données techniques**

Typologie: ..... Pull-out  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Niche d'encastrement: ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Poids net: ..... 13.3 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 395 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 628 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 358 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 700 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 3  
 Niveau Sonore: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Accessoires en option: ..... HZG9AS00S, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11XC16, LZ12ITB14, LZ12IT114, LZ45610, LZ45650, LZ49200, LZ49601  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Puissance totale des lampes: ..... 6 W  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Puissance de raccordement: ..... 146 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Intégrable  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 15.74 x 37.00 x 19.29  
 Poids net: ..... 29.000 lbs  
 Poids brut: ..... 36.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 426 x 898.0 x 290.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 400 x 940 x 490 mm  
 Poids net: ..... 13.3 kg  
 Poids brut: ..... 16.2 kg  
 Mode d'arrêt différé: ..... 10 min



## iQ500, telescopic cooker hood, 90 cm, Inox LI97SA561S

### Équipement

#### Variant

- 90 cm
- Hotte inox
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

#### Design

##### Confort/Sécurité

- Commande électronique avec Affichage digital
- Commandes électroniques avec Commande électronique et Affichage digital
- Commandes électroniques
- Commande électronique
- Top EE
- Commande électronique
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

##### Features

- Eclairage LED 3 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

##### Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 395 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal : 358m<sup>3</sup>/h
- Intensif : 628m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

##### Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m


#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 146 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, telescopic cooker hood, 90 cm, Inox  
LI97SA561S





Cotes



Réglage de la pro possible



Le montaj dans un n requiert u de montaj dans le m



Emplacem̄ des lampe LED  
.....  
Panneau max. 20 n

