



iQ300, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable LU29051



Accessoires en option

LZ24000 FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Poids net : 9,2 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 368 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 75 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : LZ24000
Puissance totale des lampes : 4 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 164 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-230 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Sous-encastable
Matériau de la carrosserie : Inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
Dimension du produit emballé : 12.59 x 24.40 x 27.55
Poids net : 20,000 lbs
Poids brut : 20,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 120 x 598.0 x 500.0 mm
Dimensions du produit emballé : 320 x 620 x 700 mm
Poids net : 9,2 kg
Poids brut : 9,2 kg



4 242003 837672



iQ300, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable LU29051

Équipement

Forme constructive :

- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.
- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Puissance :

- Touches, 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 368 m³/h
- Capacité d'extraction max.: 368 m³/h
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 120 mm

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 96.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/69 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 381 lux
- Température de couleur : 3500 K

Données techniques :

- Dimensions (H x L x P) : 120 x 598 x 500 mm
- Puissance de raccordement : 164 W

Informations techniques :

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



**iQ300, built-under cooker hood, 60
cm, Acier inoxydable
LU29051**

Cotes

