

iQ100, built-under cooker hood, 60 cm, Inox LU62LFA51



D

Accessoires en option

LZ16020	FILTRE A GRAISSE METALLIQUE
LZ23040	Filtre à graisse
LZ27001	FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Poids net: 5.4 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 250 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 80 m³/h
 Nombre de lampes: 1
 Niveau Sonore: 68 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 100 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Synthétique non résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ16020, LZ23040, LZ27001
 Puissance totale des lampes: 4 W
 Type de filtre à graisse: Inox
 Puissance de raccordement: 119 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Sous-encastable
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 10.51 x 25.66 x 29.44
 Poids net: 12.000 lbs
 Poids brut: 21.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 150 x 600.0 x 482.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 267 x 652 x 748 mm
 Poids net: 5.4 kg
 Poids brut: 9.3 kg



iQ100, built-under cooker hood, 60 cm, Inox LU62LFA51

Équipement

Forme constructive :

- Visière en verre réglable
- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.
- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Puissance :

- Touches, 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 250 m³/h
- Capacité d'extraction max.: 250 m³/h
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)

Confort/Sécurité :

- Consommation énergétique moyenne : 69.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/68 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)

Confort :

- Eclairage LED 1 x 4 W
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K

Données techniques :

- Dimensions (H xLx P) : 150 x 600 x 482 mm
- Puissance de raccordement : 119 W

Informations techniques :

- filtre(s) à graisse métallique
- 1 moteur
- Curseur

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, built-under cooker hood,
60 cm, Inox
LU62LFA51

Cotes

