

iQ300 WT33A280 Sèche linge à évacuation



C



- ✓ Technologie autoDry : pour un séchage en douceur
- ✓ Cycle Express : 40 min. pour 2 kg de linge
- ✓ Tambour à effet coussin d'air
- ✓ Programme Microfibres pour un séchage en douceur des fibres techniques et de sport
- ✓ Écran LED et sélecteur de programmes pour un meilleur aperçu et une sélection intuitive des programmes.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Top amovible : non
 Charnières de porte : À droite
 Couleur / matériau du corps : White
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur sans top (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 601
 Poids net (kg) : 33,432
 Volume du tambour : 112
 Puissance de raccordement (W) : 2000
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 7,0
 Programme coton : Cotton cupboard dry
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : C
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 4,10
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 130
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 2,40
 Durée du programme coton en demie charge (min) : 80
 Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 504,0
 Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) : 0,50
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 101

Accessoires en option

WZ20500	SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
WZ20311	KIT SUPERPOSITION SANS TABLETTE SL EVAC
WZ20180	TUYAU D'EVACUATION



iQ300

WT33A280

Sèche linge à évacuation

Équipement

Caractéristiques principales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 7 kg
- Type de sèche-linge : Sèche-linge à évacuation
- Classe énergétique : C sur une échelle allant de A+++ à D.
- Séchage électronique
- Consommation électrique annuelle : 504 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 4.1 kWh et en demi-charge 2.4 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.5 W
- Durée du mode veille : NO_FEATURE
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficient en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 101 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 130 min et demi-charge 80 min
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Torchons, Minuterie chaud, Minuterie froid, Lingerie fine, Super 40, Chemises/Chemisiers, loisirs

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl : marche/pause, Délicat, Antifroissage, Terminé24 h

Confort/Sécurité

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur monocommande électronique
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Gaine d'évacuation fournie (2 m)
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- couleur cadre 2GP: Blanc
- Serrure électromagnétique
- Butée de porte: A droite

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x B x T): 84,2 cm x 59,8 cm x 60,1 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

iQ300
WT33A280
Sèche linge à évacuation

Cotes



Mesures en mm