

**Série 4, Hotte télescopique, 90 cm,
Argenté métallique
DFS097A51**



DWZ2IT114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DSZ4920	KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961	Cadre affaissement
DSZ4982	BANDEAU FINITION BLANC
DSZ4986	BANDEAU FINITION NOIR
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (rempl.)
DSZ4561	FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ4565	KIT DE RECYCLAGE

**Hotte télescopique: intégrée parfaitement
dans le meuble suspendu, pour un design
de cuisine épuré.**

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Réglage intensive de la vitesse** : élimine les odeurs fortes de la cuisine particulièrement rapidement et efficacement.

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Poids net: 13.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 étapes + réglage intensif
 Extraction d'air Max.: 397 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
 Recyclage d'air Max.: 358 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 729 m³/h
 Nombre de lampes: 3
 Niveau Sonore: 53 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Acier inoxydable lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode de fonctionnement: Convertible
 Accessoires en option: DWZ2IT114, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982, DSZ4986, DWZ0IT0P0, DSZ4561, DSZ4565
 Type de lampes utilisées: LED
 Puissance totale des lampes: 6 W
 Type de filtre à graisse: Cyclone
 Puissance: 146 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Encastrable dans le meuble
 Matériau de la carrosserie: zingué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 15.74 x 37.00 x 19.29
 Poids net: 29.000 lbs
 Poids brut: 35.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 426 x 898.0 x 290.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 400 x 940 x 490 mm
 Poids net: 13.1 kg
 Poids brut: 16.0 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



Série 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argenté métallique DFS097A51

**Hotte télescopique: intégrée parfaitement
dans le meuble suspendu, pour un design
de cuisine épuré.**

Fonctionnement et Puissance

- Métallisé

Confort/Sécurité

- Extraction ou recyclage
- DirectSelect avec Indication lumineuse par diodes
- MetalTouch: touches de contrôle sensibles illuminées en inox.
- Commande DirectSelect
- DirectSelect
- DirectSelect.
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive.
- Arrêt automatique temporisé.
- Arrêt automatique temporisé

Caractéristiques

- Eclairage du plan de travail : 3 x LED de 1,5 W
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 729 m³/h.
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
- max.397 m³/h, intensive 729 m³/h
- Débit d'air max en évacuation : 397 m³/h

Informations sur la planification et l'installation


- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal: 358m³/h
- Intensif :628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :Max. normal: Max. normal use:60dB(A) re 1 pW
- Intensif :71 dB(A) re 1 pW
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

Données de consommation


- Puissance de raccordement: 146 W / 220 - 240 V

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




**Série 4, Hotte télescopique, 90 cm,
Argenté métallique
DFS097A51**



Depth of
drawer cabinet
by up to :



When installed
a 90 cm wide
mounting brackets
a kitchen unit



Position of
LED light
Back wall
max. 20 mm

