

**Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable  
DWB96DM50**



DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox

**Hotte design box avec haut niveau d'extraction.**

- **Silencieuse**: un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **Commande TouchSelect** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- **Réglage intensive de la vitesse** : élimine les odeurs fortes de la cuisine particulièrement rapidement et efficacement.

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 53 mm  
 Poids net: ..... 13.3 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 étapes + réglage intensif  
 Extraction d'air Max.: ..... 372 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 441 m³/h  
 Recyclage d'air Max.: ..... 337 m³/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ..... 604 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode de fonctionnement: ..... Convertible  
 Accessoires en option: ..... DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DHZ9551, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Cyclone  
 Puissance: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Montage mural  
 Matériau de la carrosserie: ..... Acier inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 19.29 x 25.59 x 40.55  
 Poids net: ..... 29.000 lbs  
 Poids brut: ..... 41.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 490 x 650 x 1030 mm  
 Poids net: ..... 13.3 kg  
 Poids brut: ..... 18.7 kg



## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96DM50

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

### Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

**Type:**

**Design:**

**Fonctionnement / Puissance:**

**Fonctionnement/ Commande**

**Puissance :**

**Environnement et sécurité :**

**Système d'installation facile.**

**Dimensions :**

**Informations techniques**

- Hotte décorative murale 90 cm
- Inox
- Largeur 90 cm
- Extraction ou recyclage
- Pour installation au mur.
- TouchControl.
- Commande DirectSelect
- TouchControl avec Indication lumineuse par diodes
- TouchControl, 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- MetalTouch: touches de contrôle sensibles illuminées en inox.
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive.
- Ventilateur à moteur de haute performance à double canal
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 604 m<sup>3</sup>/h.
- Débit d'air max en évacuation : 372 m<sup>3</sup>/h
- Puissance maximum d'extraction:372 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
  - max.372 m<sup>3</sup>/h, intensive 604 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore minimum:47 dB
- Niveau sonore minimum: 35 dB(A)
- Capacité d'extraction max.: 604 m<sup>3</sup>/h
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP):
  - 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
  - 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
  - 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
  - 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 220 W / 220 - 240 V
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m

