

**Série 2, Micro-ondes pose-libre, 44 x
26 cm
FEL023MS1**



Accessoires intégrés

1 x grille

- **AutoPilot 8** : 8 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Display LED, rouge** : facile à utiliser, grâce à un contrôle de temps.
- La cuisson par convection produit des résultats semblables à ceux d'un four.
- Disque du plateau tournant à distribution triple – offre une distribution améliorée de l'énergie du micro-ondes pour assurer une cuisson plus uniforme.
- Les cycles de cuisson SpeedChefMC offrent une cuisson plus rapide et vous facilitent la vie.

Données techniques

Type de four à micro-ondes : Micro onde + grill

Type de commandes : Electronique

Couleur de la façade : Inox

Dimensions du produit : 260 x 442 x 345 mm

Dimensions de la cavité : 180 x 280 x 300 mm

Longueur du cordon électrique : 130,0 cm

Poids net : 11,5 kg

Poids brut : 13,6 kg

Puissance maximum du micro-ondes : 800 W

Nombre de niveaux de puissance : 5

Plateau tournant : Oui

Matériau de la cavité : laqué

Ouverture de la porte : Touche

Minuterie : Oui

Accessoires inclus : 1 x grille

Hauteur appareil : 260 mm

Largeur appareil : 442 mm

Profondeur appareil : 345 mm

Puissance maximum du micro-ondes : 800 W

Puissance de raccordement : 1270 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-230 V

Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Couleur de la façade : Inox

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 12.20 x 16.14 x 19.88

Poids net : 25,000 lbs

Poids brut : 30,000 lbs

Accessoires inclus : 1 x grille



Série 2, Micro-ondes pose-libre, 44 x 26 cm FEL023MS1

Design

- Minuterie 60 min, arrêt automatique

Nettoyage

- hydrolyse program

Confort/Sécurité

- 8 Programmes automatiques
- Ouverture latérale à gauche
- Commande DirectControl qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions.
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.

Confort

- 1 x grille

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
 - Coupure automatique du four Commut. à contact de la porte
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 260 x 442 x 345 mm