

**Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 186 x 70 cm, inox-easyclean
KDN56NI22N**



Accessoires intégrés
2 x casier à oeufs

- **Capacité XXL:** gagnez d'avantage d'espace pour vos aliments.
- **VitaFresh :** conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Illumination LED:** éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Technologie No Frost:** dégivrage automatique pour une conservation optimale.
- **Clayettes extensibles en verre de sécurité:** pour une meilleure accessibilité des aliments.

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Pose-libre / Intégré : | Pose-libre |
| Nombre de compresseurs : | 1 |
| Nombre de circuit de froid : | 2 |
| Largeur appareil (mm) : | 700 |
| Profondeur appareil (mm) : | 740 |
| Poids net (kg) : | 79,770 |
| Porte habillable : | impossible |
| Charnières de porte : | Droite réversible |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : | 2 |
| Clayettes spéciales bouteille : | non |
| Froid ventilé : | Facade |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : | non |
| Porte réversible : | Oui |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 240 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 43 |
| Brasseur de froid : | Oui |
| Super-réfrigération : | non |
| Super-congélation : | non |
| Compartiment à température contrôlé : | non |
| Contrôleur d'humidité : | non |
| Nombre de porte -réfrigérateur : | 4 |
| Porte réversible - Réfrigérateur : | non |
| Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : | non |
| Stockage (en gallon) : | Oui |
| Nombre de gallon dans le réservoir : | 2 |
| Etagère électrique/motorisée : | non |
| Alarme de porte ouverte du congélateur : | non |
| Fabrique de glace automatique : | non |
| Puissance de raccordement (W) : | 160 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) : | 15 |
| Certificats de conformité : | CE, KEMA, TSE |
| Couleur de l'appareil : | inox-easyclean |
| Porte habillable : | impossible |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 43 |
| Certifié Energy Star : | non |
| Certificats de conformité : | CE, KEMA, TSE |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Niche d'encastrement (in) : | x x |
| Dimension du produit emballé : | 74.80 x 29.88 x 32.63 |
| Poids net (lbs) : | 176,000 |
| Poids brut (lbs) : | 190,000 |



Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 186 x 70 cm, inox-easyclean KDN56NI22N

Performances et consommations

- Classe énergétique: A+, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 371 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 507/471 litres.
- Niveau sonore: 43 dB(A) re 1 pW

Performance

- Poignée horizontale intégrée
- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Régulation électronique de la température (LED) pour le congélateur, manuelle pour le réfrigérateur.
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 4 Clayettes en verre "securit" dont 2 réglables en hauteur
- sans / 0
- 2 compartiments sur la porte

Système de Conservation

- Avec contrôle d'humidité pour maintenir vos fruits et légumes frais!
- Tiroir ChillerSafe (0 - 3°C)

CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 97 litres
- Capacité de congélation: 9 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 15 heures
- Compartiment de congélation rapide.
- 1

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 70 x 74 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Classe climatique SN-T
- Puissance de raccordement/Intensité: 160 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- casier à oeufs

- Tiroir ChillerSafe (0 - 3°C) - Conserve votre poisson et votre viande 2 fois plus longtemps!

- Éclairage intérieur LED

Options spécifiques au pays

- Volume utile 507 l
- Capacité brute réfrigérateur : 383 l
- Volume brut congélateur : 124 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES