

**Série 6, Combiné avec congélateur
en bas pose-libre, 186 x 75 cm, Acier
Inoxydable Style
KGD76AL30U**



Accessoires intégrés


2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

**La technologie VitaFresh plus présente
une capacité de stockage beaucoup plus
importante et préserve la fraîcheur des
aliments jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Zone flexible**: combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **Technologie No Frost**: dégivrage automatique pour une conservation optimale.

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose-libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Largeur appareil : 750 mm
Hauteur : 1860 mm
Profondeur appareil : 800 mm
Poids net : 107,7 kg
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte réversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid : Oui
Super-réfrigération : Oui
Super-congélation : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 5
Porte réversible - Réfrigérateur : Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Étagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur : non
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 27 h
Couleur de l'appareil : Inox look
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A++
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 335,00 kWh / an
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 406 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 115 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 18 kg/24h
Certifié Energy Star : non
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 75.39 x 31.69 x 35.43
Poids net : 237,000 lbs
Poids brut : 252,000 lbs



Série 6, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 186 x 75 cm, Acier Inoxydable Style KGD76AL30U

La technologie VitaFresh plus présente une capacité de stockage beaucoup plus importante et préserve la fraîcheur des aliments jusqu'à deux fois plus longtemps.

Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Volume brut/utile total: 578/521 litres.
- Consommation d'énergie: 335 kWh/an.
- Puissance : 2400 W

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée inox
- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle / sonore.
- Fonction vacances.
Mode éco sécurité enfants

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur: 406 l
- Système MultiFlux
- Filtre Airfresh antibactérien
- 3 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur.
- Plateau coulissant avec boîte petit-déjeuner

CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 115 litres
- Capacité de congélation: 18 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 27 heures
- 2 tiroirs de congélation
- Calendrier de congélation

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 75 x 80 cm.

Système de Conservation

- Avec contrôle d'humidité pour maintenir vos fruits et légumes frais!

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Classe climatique SN-T
- Puissance de raccordement/Intensité:100 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

Série 6, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 186 x 75 cm, Acier Inoxydable Style KGD76AL30U

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN76 (inner handle)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KGN76 (outer handle)	1860	750	800	720	800	1490	840	12

