

**Série 4, sèche-linge à condensation,
8 kg, Argent inox.
WTN8542SMA**



**Sèche-linge à condensation délicat envers
votre linge, et silencieux.**

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design AntiVibration**: conçu pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.
- **Séchage rapide**: des résultats parfaits à pleine charge jusqu'à 35 min plus rapide.
- **SensitiveDrying System** : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.
- **Programme Allergie Plus**: conçu pour les personnes à la peau fragile et pour les allergiques.

Pose-libre / Intégré: Pose-libre
 Top amovible: non
 Charnières de porte: à droite
 Couleur / matériau du corps: Argent inox.
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit: 842 x 598 x 613 mm
 Poids net: 42.2 kg
 Volume du tambour: 112 l
 Puissance: 2800 W
 Intensité: 13/10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Processus de séchage: Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement: 8.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique: B
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): 4.63 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 137 min
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): 2.61 kWh
 Durée du programme coton en demie charge: 79 min
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): 560.0 kWh / an
 Consommation d'électricité en mode arrêt et en veille - nouveau (2010/30/EC): 0.10 W
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - nouveau (2010/30/EC): 0.50 W
 Contrôle de la durée du cycle: 104 min
 Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC): B
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): 88 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): 88 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): 88 %

WMZ20600 Corbeille pour lainages
 WTZ2041X KIT SUPERPO SS TABL SL COND&PAC HORS WTE



Série 4, sèche-linge à condensation, 8 kg, Argent inox. WTN8542SMA

Sèche-linge à condensation délicat envers votre linge, et silencieux.

Informations générales

- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: B.
- Consommation d'énergie annuelle 560 kWh, basée sur 160 cycles.
Cette consommation dépend de l'utilisation du programme.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine
E_VERBR_BAUMW_SCHRTR_VOLL et en demi-charge
E_VERBR_BAUMW_SCHRTR_HALB
- Puissance absorbée appareil éteint
GEWICHTETE_EVERBR_OF_MODE et en veille
GEWICHTETE_EVERBR_LEFT_ONMODE
- Durée cycle Coton Charge pleine 137 min/ demi-charge 79 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore du séchage (dB): 64.

programmes

- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficient en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 137 min /
demi-charge : 104 min
- Programmes spéciaux: Mix, Séchage laine en panier, Minuterie chaud, Sport/Fitness, downs clothes, Express, Chemises 15'

options

- Durée du cycle de protection Antifroissage: 120 min après la fin du programme.
- Fonctions accessibles depuis les touches: Délicat, Repassage facile, Fin différée 24 h

sécurité et confort

- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Contrôle électronique pour les programmes de séchage, de temps et programmes spéciaux.
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour VarioSoft avec aubes asymétriques.
- Panier pour linge délicat.
- AntiVibration Design.
- Illumination intérieur du tambour.
- Verouillage sécurité enfants.
- Signal sonore fin de programme.
- pull-open latch
- Tuyau auxiliaire de vidange.
- Crochet métal

information technique

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Hauteur minimum pour installation sous plan de travail: 85 cm.

**Série 4, sèche-linge à condensation,
8 kg, Argent inox.
WTN8542SMA**

Mesures en mm



Mesures en mm

