


Usisavač s vrećicom, Ergomaxx'x, BGB7530



Dodatni pribor

- 1 x Nastavak za proreze
- 1 x Nastavak za tapecirano pokućstvo
- 1 x Nastavak za madrace

Posebni dodatni pribor

BBZ082BD Četka za usisavanje, BBZ102TBB Turbo četka, BBZ123HD Četka za usisavanje za tvrde podove, BBZ124HD Četka za usisavanje za tvrde podove, BBZ154HF HEPA filter, BBZ16GALL Set filter vrećica, BBZ41FGALL Set filter vrećica, BBZ42TB Turbo četka za tapecirano pokućstvo, BBZAFPRLPT Mirisne granule za usisavače, BBZAFPRLS1 Vacuum cleaner granules, BBZAFPRLS2

Snažan učinak za odlične rezultate čišćenja.

- Novi inovativni HiSpin Motor sa aerodinamičnim noževima i savršenim kalibrima protoka zraka za visoke prašine pick-up sa niskom potrošnjom energije
- **PowerProtect System:** sa dugotrajnim učinkom čišćenja, čak i kada se filter vrećica napuni.
- **10-godišnje jamstvo za motor*:** Kontinuirano visoka učinkovitost s tehnologijom Bosch Motor Technology napravljenom u Njemačkoj.
- **Perivi HEPA filter :** idealan za alergičare.
- Dugi kabel i 12-metarski radijus rada smanji neugodno mijenjanje utičnica.
- Rjeđe mijenjanje vrećica za prašinu i niži troškovi zahvaljujući velikom, 5-litarskom volumenu vrećica za prašinu.

Tehnički podaci

Neto težina (kg) :	7,700
Dimenzije proizvoda (mm) :	275 x 320 x 480
Bruto težina (kg) :	8,9
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :	315 x 395 x 595
Dimenzije proizvoda (mm) :	275 x 320 x 480
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :	315 x 395 x 595
Dimenzije palete :	205.0 x 80.0 x 120.0
Standardan broj jedinica po paleti :	24
Dimenzije palete :	205.0 x 80.0 x 120.0
Standardan broj jedinica po paleti :	24
EAN kod :	4242002958255
Neto težina (kg) :	7,700
Bruto težina (kg) :	8,9
Frekvencija (Hz) :	50/60
Napon (V) :	220-240
Dužina kabela za napajanje (cm) :	930,0
Frekvencija (Hz) :	50/60
Tip utičnice :	Gardy plug without earthing
Dužina kabela za napajanje (cm) :	930,0
Tip utičnice :	Gardy plug without earthing
Certifikati odobrenja :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE



4 242002 958255

Usisavač s vrećicom, Ergomaxx'x, BGB7530

** u Švedskom, Danskom, Finskom, Norveškom, Francuskom i Turskom tržištu za usisavače s vrećicama*

Snažan učinak za odlične rezultate čišćenja.

Radna učinkovitost

- QuattroPower System: Bosch tehnologija za izvanredne rezultate čišćenja sa niskom potrošnjom energije
- PowerProtect System: visoka učinkovitost čišćenja, čak i kada je vrećica napunjena.
- PowerProtect vrećica za prašinu, osigurava visoku performansu kada se vrećica napuni. Manje vrećice se mjenjaju. Manji troškovi
- Za do 60%*** više snage usisavanja i bolju izvedbu svog uređaja preporučujemo korištenje PowerProtect vrećica za prašinu, tip G ALL

Higijena

- Može se isprati HEPA higijenski filter: za alergičare - nema dodatnih troškova.
- Set filter vrećica i filtera za ispuhan zrak: TYP G ALL

Udobnost

- Preklopna četka
- Četka za tvrdi pod posebno razvijena za detaljno čišćenje podova s pukotinama i prazninama poput pločica i podnih ploča. Pogodno za nježno čišćenje osjetljivih podova poput parketa
- 3 djelni pribor: uski nastavak za proreze i postavljena četkica sa odvojenom četkom za namještaj
- Teleskopska cijev s kliznim mehanizmom za zaključavanje i spojnicom za zaključavanje
- Ergo Premium ručka za jednostavno usisavanje
- Zapremina filter vrećice: XXL
- Radijus djelovanja: 12 m
- Automatsko namatanje kabla
- Elektronska regulacija snage usisavanja okretnim regulatorom
- Elektronski prikaz popunjenosti filter vrećice
- Prozirna AirBumper™ zaštita, koja sprječava puštanje tragova na namještaju i stijenkama
- 4 mekana kotačića
- Dodatak za postavljanje u mirovanju i spremanje na malom prostoru
- Težina aparata (bez pribora za usisavanje): 5.5 kg
- *** Moć usisavanja s napola punom vrećicom za prašinu (400 g) u usporedbi sa Siemens / Bosch vrećice za prašinu Tipa G bez PowerProtect Tehnologije, testirano u aparatu BSG5... / VSZ5 rangu
- Mjerenja i izračuni vrijednosti u skladu su s Odredbom (EU) br. 666/2013. Mjerenja i izračuni vrijednosti koji nisu detaljnije opisani u toj odredbi izvode se u skladu s EN 60312-1:2017.