

**Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm,
Metalik srebrna
DFM064A53**



A



Posebni dodatni pribor

HEZG9AS00S :	
DSZ4545	Strandardni set za kruženje zraka
DSZ4551	Standardni filter za mirise (zamjenski)
DSZ4682	Ukrasna letvica, bijela
DSZ4686	Ukrasna letvica, crna
DWZ1IT1B4	CleanAir Standard filter za mirise
DWZ1IT1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka

**Teleskopska napa: jedva vidljiva
integrirana u zidni element, ovo osigurava
jasan dizajn kuhinje.**

- **Tiha:** maksimalan učinak odvođenja zraka uz jedva primjetan zvuk
- **EcoSilence Drive™:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tehnički podaci

Tipologija: Pull-out
Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: 430 mm
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje: 650 mm
Neto težina: 7.8 kg
Tip upravljanja: elektroničan
Broj stupnjeva brzina: 3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka: 268 m ³ /h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: 353 m ³ /h
Maks. recirkulacija zraka: 263 m ³ /h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: 400 m ³ /h
Maximum Air flow: 268 m ³ /h
Broj rasvjetnih tijela: 2
Razina buke: 62 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka: 120 / 150 mm
Materijal filtra za masti: Perivi aluminijski
EAN kod: 4242005231973
Priključna vrijednost: 74 W
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Tip utičnice: Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje: Ugradbeni
Načini kasnijeg isključivanja: 10 min



4 242005 231973

Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm, Metalik srebrna DFM064A53

Teleskopska napa: jedva vidljiva integrirana u zidni elemenat, ovo osigurava jasan dizajn kuhinje.

Tip

- 60 cm
- metalno siva
- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirculating kit

Dizajn

Komfort

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja

Funkcije

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 294 lux
- Cassette with alu frame
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Protok

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 268m³/h
- Buka min./maks. normalna razina: 49/62 dB
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Dimenzije

- Dimenzije (VxŠxD): 203 x 598 x 290 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Električni kabel duljine 1.75 m

Tehničke informacije

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 21 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Priključna snaga: 74 W

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 268 m³/h; pri intenzivni uporabi: 400 m³/h (prema normi EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 268 m³/h; pri intenzivni uporabi: 400 m³/h (prema normi EN 61591)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 62 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm,
Metalik srebrna
DFM064A53**



