

**Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm,
Metalik srebrna
DFS067A51**



A



Posebni dodatni pribor

DSZ4561	Standardni filter za mirise (zamjenski)
DSZ4565	Standardni set za kruženje zraka
DSZ4660	Okvir za skrivenu ugradnju
DSZ4682	Ukrasna letvica, bijela
DSZ4686	Ukrasna letvica, crna
DWZ0IT0P0	Long Life filter za mirise (zamjenski)
DWZ2IT1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1IT1D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1IX1C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ2IT1B4	CleanAir Standard filter za mirise

**Teleskopska napa: jedva vidljiva
integrišana u zidni element, ovo osigurava
jasan dizajn kuhinje.**

- **Posebno tih rad:** kuhinjska napa visokih performansi s minimalnom razinom buke.
- **EcoSilence Drive™:** snažan motor za kuhinjske nape koji šteti energiju.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tehnički podaci

Tipologija: Pull-out
 Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: 430 mm
 Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: 650 mm
 Neto težina: 10.9 kg
 Tip upravljanja: elektroničan
 Broj stupnjeva brzina: 3-stages + intensive setting
 Maks. ekstrakcija zraka: 399 m³/h
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: 628 m³/h
 Maks. recirkulacija zraka: 358 m³/h
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: 728 m³/h
 Maximum Air flow: 399 m³/h
 Broj rasvjetnih tijela: 2
 Razina buke: 53 dB(A) re 1 pW
 Promjer odvoda zraka: 120 / 150 mm
 Materijal filtra za masti: Perivo nehrđajuće čeliko
 EAN kod: 4242005232055
 Prikjučna vrijednost: 144 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Tip utičnice: Utikač s uzemljenjem
 Način ugradnje: Ugradbeni
 Načini kasnijeg isključivanja: 10 min



Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm, Metalik srebrna DFS067A51

**Teleskopska napa: jedva vidljiva
integrirana u zidni elemenat, ovo osigurava
jasan dizajn kuhinje.**

Tip

- 60 cm
- metalno siva
- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit

Dizajn

Komfort

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja

Funkcije

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 294 lux
- Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Protok


- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 399m³/h
- Buka min./maks. normalna razina: 41/53 dB
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 358m³/h
 - pri intenzivni uporabi: 628m³/h
- Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 60dB(A) re 1 pW
- pri intenzivni uporabi: 71 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Dimenzije

- Dimenzije (VxŠxD): 426 x 598 x 290 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Električni kabel duljine 1.75 m

Tehničke informacije

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 37.9 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B



- Priključna snaga: 144 W

**Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm,
Metalik srebrna
DFS067A51**

