

**Serie | 4, Teleskopska kuhinjska napa,  
60 cm,  
DHI645H**



05/01 DHI 635 H DHI 645 H



**Napa na izvlačenje s ravnim zaslonom:  
gotovo neprimjetno se stapa s visećim  
kuhinjskim ormarićem i daje kuhinjskom  
pročelju elegantan izgled.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 400 m<sup>3</sup>/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **Halogensko osvjetljenje:** za optimalno osvjetljenje ploče za kuhanje uz malu potrošnju energije.
- **Iznimno tih:** jako snažan na samo 63 dB.

**Tehnički podaci**

Tipologija :	Pull-out
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	322mm x 598mm x 260mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	9,853
Tip upravljanja :	mehaničan
Broj stupnjeva brzina :	3
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m <sup>3</sup> /h) :	400
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m <sup>3</sup> /h) :	300
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	63
Promjer odvoda zraka (mm) :	120
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002148120
Nazivni podaci priključka (W) :	160
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Ugradnja

**Posebni dodatni pribor**

- DHZ3350 : Ukrasna letvica, metalna  
 DHZ3405 : Komplet za recirkulaciju zraka  
 DHZ3520 : Ukrasna letvica, bijela  
 DHZ3570 : Ukrasna letvica, aluminij



4 242002 148120

## Serie | 4, Teleskopska kuhinjska napa, 60 cm, DHI645H

**Napa na izvlačenje s ravnim zaslonom: gotovo neprimjetno se stapa s visećim kuhinjskim ormarićem i daje kuhinjskom pročelju elegantan izgled.**

---

### Tip:

- Ugradbena napa na izvlačenje

### Protok:

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 400 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

### Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: D\*
- Godišnja potrošnja energije: 89.8 kWh/god\*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: D\*
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: G\*
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B\*
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 63 dB(A) re 1 pW [49 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 55/63 dB\*

### Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 196 lux
- Temperatura boje: 2700 K
- Boja svjetla: toplo bijela
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x halogene žarulje 30 W
- Komfor:
- Klasični prekidači
- 3 stupnja učinkovitosti
- Iznimno tihi rad dvaju vrlo učinkovitih ventilatora
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

### Dimenzije:

- Za ugradnju u viseći ormarić
- Zaslon na izvlačenje (potrebna ukrasna letvica: originalna - dodatni pribor ili za pokušstvo)
- Priključna snaga: 160 W
- Cijev ø 120 mm

*\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*

