

**Serie 6, Potpuno ugradbena napa, 86 cm, Nehrđajući čelik  
DHL885C**



DHZ5316	Standardni filtar za mirise (zamjenski)
DHZ5605	Standardni set za kruženje zraka
DWZ0IT0P0	Long Life filtar za mirise (zamjenski)
DWZ1IT1D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filtar za mirise rez
DWZ1IX1C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka

**Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje.**

- **Tiha:** maksimalan učinak odvođenja zraka uz jedva primjetan zvuk
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tipologija: ..... Built-in/Built-under  
 Dužina kabela za napajanje: ..... 150.0 cm  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): ..... 418mm x 836.0mm x 264mm mm  
 Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: ..... 500 mm  
 Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: ..... 650 mm  
 Neto težina: ..... 9.9 kg  
 Tip upravljanja: ..... elektroničan  
 Broj stupnjeva brzina: ..... 3-stages + intensive setting  
 Maks. ekstrakcija zraka: ..... 630 m<sup>3</sup>/h  
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: ..... 639 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. recirkulacija zraka: ..... 568 m<sup>3</sup>/h  
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: ..... 730 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 630 m<sup>3</sup>/h  
 Broj rasvjetnih tijela: ..... 2  
 Razina buke: ..... 65 dB(A) re 1 pW  
 Promjer odvoda zraka: ..... 150 / 120 mm  
 Materijal filtra za masti: ..... Perivi aluminijski  
 EAN kod: ..... 4242002824369  
 Priključna vrijednost: ..... 277 W  
 Struja: ..... 3 A  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 50 Hz  
 Tip utičnice: ..... Utikač s uzemljenjem  
 Način ugradnje: ..... Ugradbeni



## Serie 6, Potpuno ugradbena napa, 86 cm, Nehrđajući čelik DHL885C

**Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje.**

- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 418-418 x 860 x 300 mm
- Prikjučna snaga: 277 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

### Tip:

#### Dizajn:

- Za ugradnju u ormarić

#### Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti: C (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 103.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: C
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: D
- Buka min./maks. normalna razina: 52/65 dB

#### Protok:

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 630 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 730 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 65 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Maksimalni protok zraka: 730 m<sup>3</sup>/h
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 568 m<sup>3</sup>/h
  - pri intenzivni uporabi: 639 m<sup>3</sup>/h
- Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 71 dB(A) re 1 pW
- pri intenzivni uporabi: 74 dB(A) re 1 pW
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Komfor:

- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Periferno usisavanje zraka
- Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 266 lux
- Temperatura boje: 4000 K
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator

#### Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 418 x 860 x 300 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 418 x 836 x 264 mm

**Serie 6, Potpuno ugradbena napa, 86 cm, Nehrđajući čelik  
DHL885C**

