

**Serie 4, Otočna napa, 90 cm,  
Nehrđajući čelik  
DIB97IM50**



**B**



**Posebni dodatni pribor**

DHZ1256 :, DHZ5346 Standardni filter za mirise (zamjenski),  
DHZ5385 Standardni set za kruženje zraka, DIZ2CB1I4 Stand.Clean  
Air set za kruženje zraka, DIZ2CX5C6 CleanAirPlus vanjski set za rec.  
zraka, DIZ2FX5D1 Long Life vanjski set za kruženje zraka, DZZ0XX0P0  
Long Life filter za mirise (zamjenski), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus  
filter za mirise rez, DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ1246 :, DHZ1251 :,  
DHZ1253 :, DZZ2CB1B4 Clean Air filter za mirise (zamjenski),  
HEZG9AS00S :

**Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne  
stropne montaže idealno je rješenje za vaš  
otok za kuhanje.**

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Kontrole TouchSelect:** dodirrom prsta brzo odaberite postavke nape.

**Tehnički podaci**

Tipologija: .....	Island/Ceiling
Dužina kabela za napajanje: .....	130.0 cm
Visina dimnjaka nape: .....	691-871/691-991 mm
Visina proizvoda: .....	53 mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: .....	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje: .....	650 mm
Neto težina: .....	29.2 kg
Tip upravljanja: .....	elektroničan
Broj stupnjeva brzina: .....	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka: .....	438 m <sup>3</sup> /h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: .....	527 m <sup>3</sup> /h
Maks. recirkulacija zraka: .....	390 m <sup>3</sup> /h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: .....	754 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	438 m <sup>3</sup> /h
Broj rasvjetnih tijela: .....	4
Razina buke: .....	57 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka: .....	150 / 120 mm
Materijal filtra za masti: .....	Perivi aluminijski
EAN kod: .....	4242005086269
Priključna vrijednost: .....	256 W
Struja: .....	10 A
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	60; 50 Hz
Tip utičnice: .....	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje: .....	Otok



## Serie 4, Otočna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DIB97IM50

### Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.

#### Tip:

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje
- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 74.3 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 45/57 dB

#### Dizajn:

- Nehrđajući čelik napa
- 90 cm

#### Protok:

- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 438 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 754 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 438m<sup>3</sup>/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 438 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 438 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 754 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 57 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Maksimalni protok zraka: 754 m<sup>3</sup>/h
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Prikjučna snaga: 256 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Napon: 220 - 240 V
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 390m<sup>3</sup>/h
  - pri intenzivni uporabi: 527m<sup>3</sup>/h
- Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67dB(A) re 1 pW
- pri intenzivni uporabi: 73 dB(A) re 1 pW

#### Okoliš i sigurnost:

##### Komfor:

- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 1,5 W LED osvjjetljenje
- Intenzitet svjetla: 409 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 4, Otočna napa, 90 cm,  
Nehrđajući čelik  
DIB97IM50**

