

Serie | 2
DWB09W652, Nehrđajući čelik
Zidna napa, 90 cm
Box design

D
Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.

- **Kapacitet ventilacije:** s do 620 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **Halogensko osvjetljenje:** za optimalno osvjetljenje ploče za kuhanje uz malu potrošnju energije.
- **Iznimno tih:** jako snažan na samo 67 dB.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina dimnjaka nape (mm) :	582-894/582-1004
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	13,398
Tip upravljanja :	mehaničan
Broj stupnjeva brzina :	3
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m3/h) :	620
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m3/h) :	400
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	67
Promjer odvoda zraka (mm) :	150 / 120
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002714363
Nazivni podaci priključka (W) :	270
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted

Posebni dodatni pribor

- DHZ5325 : Komplet za recirkulaciju zraka
 DSZ5201 : CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom
 DSZ6200 : CleanAir set za recirkulaciju



4 242002 714363

Serie | 2 Napa

DWB09W652, Nehrđajući čelik

Zidna napa, 90 cm

Box design

Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.

Tip:

- Zidna napa

Protok:

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 620 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: D*
- Godišnja potrošnja energije: 129.6 kWh/god*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: D*
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: G*
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C*
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 67 dB(A) re 1 pW [53 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 43/67 dB*

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 246 lux
- Temperatura boje: 2700 K
- Boja svjetla: toplo bijela
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x halogene žarulje 30 W
- Komfort:
- Klasični prekidači
- 3 stupnja učinkovitosti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Prikjučna snaga: 270 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 642-954 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 711 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 831-1161 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

Serie | 2 Napa

DWB09W652, Nehrđajući čelik Zidna napa, 90 cm Box design

