

**Serie 2, Zidna napa, 60 cm, crno staklo  
DWK065G60**

**C**

**Posebni dodatni pribor**

DWAOLK6A Standardni filter za mirise

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.**

**Tehnički podaci**

Tipologija:	.....	Wall-mounted
Dužina kabla za napajanje:	.....	130.0 cm
Visina proizvoda:	.....	354 mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje:	.....	470 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	.....	570 mm
Neto težina:	.....	8.0 kg
Tip upravljanja:	.....	elektroničan
Broj stupnjeva brzina:	.....	3
Maks. ekstrakcija zraka:	.....	593 m <sup>3</sup> /h
Maks. recirkulacija zraka:	.....	250 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	.....	593 m <sup>3</sup> /h
Broj rasvjetnih tijela:	.....	2
Razina buke:	.....	67 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka:	.....	150 / 120 mm
Materijal filtra za masti:	.....	Perivi aluminijski
EAN kod:	.....	4242005048564
Priključna vrijednost:	.....	216 W
Struja:	.....	10 A
Napon:	.....	220-240 V
Frekvencija:	.....	50 Hz
Tip utičnice:	.....	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje:	.....	Montaža na zid



## Serie 2, Zidna napa, 60 cm, crno staklo DWK065G60

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.**

**Tip:**

- 60 cm
- crna napa

**Protok:**

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 593 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

**Okoliš i sigurnost:**

- Razred energetske učinkovitosti: C (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 94.4 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: D
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: D
- Buka min./maks. normalna razina: 49/67 dB

**Dizajn:**

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Intenzitet svjetla: 377 lux
- Temperatura boje: 3000 K

**Komfor:**

- TouchControl upravljanje
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjetljenje
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuda

**Tehničke informacije:**

- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 67 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Prikљučna snaga: 216 W

**Dimenzijske:**

- Dimenzijske (VxŠxD): 750 - 1080 x 386 mm (odvod zraka)
- Dimenzijske (VxŠxD): 862 - 1080 x 596 x 386 mm (kruženje zraka)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Recirculating kit
- crna
- 3 stupnja učinkovitosti

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 2, Zidna napa, 60 cm, crno  
staklo  
DWK065G60**

