

**Serie | 8, Zidna napa, 90 cm, clear glass white printed
DWK09M720**



**product
design award**

2012 ■

Posebni dodatni pribor

DHZ5595 : Komplet za recirkulaciju zraka

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 700 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **Halogensko osvjetljenje:** za optimalno osvjetljenje ploče za kuhanje uz malu potrošnju energije.
- **Intenzivan stupanj s funkcijom podešavanja na početan položaj:** nakon 5M napu automatski podešava na normalan rad.
- **Iznimno tih:** jako snažan na samo 64 dB.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina dimnjaka nape (mm) :	553-981/553-981
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	506
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	550
Neto težina (kg) :	28,374
Tip upravljanja :	elektroničan
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m ³ /h) :	610
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m ³ /h) :	380
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m ³ /h) :	360
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m ³ /h) :	700
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	64
Promjer odvoda zraka (mm) :	120 / 150
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002667003
Nazivni podaci priključka (W) :	315
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted



**Serie | 8, Zidna napa, 90 cm, clear glass
white printed
DWK09M720**

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Prikjučna snaga: 315 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 1059-1487 x 900 x 335 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 1059-1059 x 900 x 335 mm

**u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*

Tip:

- Zidna napa

Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 610 m³/h; pri intenzivni uporabi: 700 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: C*
- Godišnja potrošnja energije: 128.7 kWh/god*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: C*
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: F*
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C*
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 64 dB(A) re 1 pW [50 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 67 dB(A) re 1 pW [53 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 48/64 dB*

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 154 lux
- Temperatura boje: 2800 K
- Boja svjetla: toplo bijela
- Osvjetljenje polja za kuhanje: halogene žarulje 2 x 20 W
- Komfor:
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- TouchControl upravljanje
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 20-minutni pomak isključivanja
- Periferno usisavanje zraka
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Stakleni poklopac filtera

**Serie | 8, Zidna napa, 90 cm, clear glass
white printed
DWK09M720**

