

Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL82AFF0



Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZB0S00 :

Hladnjak razreda F s ladicom HydroFresh i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:F
 Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god):222 kWh/god
 Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:34 l
 Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:252 l
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 36 dB(A) re 1 pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Opcije za ploču vrata:ukrasna letvica nije dobavljiva
 Visina: 1772 mm
 Širina: 558 mm
 Dubina proizvoda: 545 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): ..1775.0 x 560 x 550 mm
 Neto težina: 61.9 kg
 Prikjučna vrijednost: 90 W
 Struja: 10 A
 Položaj vrata: Desno reverzibilno
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50 Hz
 Dužina kabela za napajanje:230.0 cm
 Broj kompresora: 1
 Broj nezavisnih rashladnih sustava: 1
 Unutrašnji ventilator: Ne
 Reverzibilni položaj vrata: Da
 Broj podesivih policu u pretincu hladnjaka: 4
 Police za boce: Ne
 EAN kod:4242005215423
 Marka: Bosch
 Naziv proizvoda / trgovačka oznaka: KIL82AFF0
 Kategorija proizvoda:Hladnjak
 Sustav protiv zaleđivanja: Ne
 Način ugradnje:Potpuno ugradbeni
 Uključeni dodatni pribor: 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL82AFF0

Hladnjak razreda F s ladicom HydroFresh i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh plus ladica s teleskopskim izvlačenjem i podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže
- MultiBox s teleskopskim izvlačenjem - prozirna ladica s valovitim dnom, savršena za pohranu voća i povrća

Dio za zamrzavanje

- Pretinac za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V



Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Držač za boce


Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 286 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 252 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 34 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 4 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 222 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 36 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 16 h



Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL82AFF0



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




mjere u mm



mjere u mm


Maksimalna dopuštena težina pročelja elementa



Montirana vrata kuhinjskog elementa koja prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja ili slabljenje funkcije šarke.

T: visina vrata uređaja uključujući šarku u mm:	neprigušenu šarku, vrata u kg:	prigušenu šarku, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora
za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.