

**Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E**



A



**Posebni dodatni pribor**

HEZ39050 Bežični senzor temperature, HEZ390511 Tava, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ394301 Spojna letvica, HEZ9SE030 Komplet posude za indukciju 2+1, HEZ381401 Exhaust kit, HEZ381501 recirkulaciju zraka, HEZ381700 :, HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ390220 Tava Ø 19 cm, HEZ390230 Tava Ø 21 cm

**Indukcijska ploča za kuhanje s ugrađenim ventilacijskim modulom kombinira indukciju s ventilacijskom tehnologijom za savršene rezultate.**

- **DirectSelect Premium:** izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
- **FlexInduction zona:** Veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje lonce i veliko kuhinjsko posuđe.
- **PerfectFry:** za savršeno pečenje hrane zahvaljujući senzorskoj kontroli s 5 razina snage.
- **MoveMode:** automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.
- **Automatski prijenos postavki:** jednostavno upravljanje pločom za kuhanje.

**Tehnički podaci**

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ..... Cooking zone ceramic  
 Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
 Utrošena energija: ..... Električni  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Širina: ..... 816 mm  
 Dimenzije proizvoda: ..... 198 x 816 x 527 mm  
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Neto težina: ..... 28.6 kg  
 Bruto težina: ..... 34.9 kg  
 Indikator preostale topline: ..... Odvojeno  
 Položaj komandne ploče: ..... Sprijeda  
 Glavni materijal površine: ..... Staklokeramika  
 Boja površine: ..... Crna, Alu, brushed  
 Dužina kabela za napajanje: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... Ne  
 Power Boost: ..... Sve zone za kuhanje  
 Snaga drugog grijaćeg elementa (kW): ..... 3.3 kW  
 Broj stupnjeva brzina: ..... 9-stage + intensive  
 Maks. ekstrakcija zraka: ..... 551 m<sup>3</sup>/h  
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: ..... 620.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. recirkulacija zraka: ..... 557 m<sup>3</sup>/h  
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: ..... 689 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Filtar mirisa: ..... Ne  
 Režim rada: ..... Moguće pretvoriti  
 Tip filtra za masti: ..... kasetna  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 50; 60 Hz  
 Načini kasnijeg isključivanja: ..... 30 min



## Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E

### Indukcijska ploča za kuhanje s ugrađenim ventilacijskim modulom kombinira indukciju s ventilacijskom tehnologijom za savršene rezultate.

#### Profesionalna oprema:

- PerfectFry senzor s 5 postavka temperature
- PerfectCook senzor ready: sprječava prekomjerno kuhanje ili ključanje s detaljnom regulacijom temperature kuhanja - senzor se može dokupiti kao dodatni pribor

#### Dizajn:

- Izbrušeni prednji rub, ukrasne letvice sa strane

#### Brzina:

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- PanBoost - PowerBoost funkcija za tave

#### Komfor:

- 4 indukcijska polja za kuhanje
- MoveMode (3 razine)
- 2 FlexInduction polja
- DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija
- Digitalni displej TopControl
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- Brojač vremena kuhanja
- Automatski prijenos podešavanja
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija
- Zona za održavanje toplote

#### Polja za kuhanje:

- Polja za kuhanje:
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (maks. snaga 3.7 kW) ili 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (maks. snaga 3.7 kW) ili 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- Podešavanje snage: 17 stupnjeva
- Priključna snaga: 7.4 KW

#### Sigurnost:

- Digitalni dvostupanjski indikator preostale toplote za svako polje za kuhanje
- Prepoznavanje veličine dna posude
- Funkcija PowerManagement
- Sigurnosno isključivanje
- Dječija sigurnosna brava
- Zaštita kod brisanja
- Glavni prekidač
- Prikaz potrošnje energije

#### Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 198 x 816 x 527 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxD): 198 x 780 x 490 mm
- Min. debljina radne površine: 20 mm
- Priključni kabel: 110 cm
- kabel uključen

#### Napa

- Ugradbena pećnica s dodanom funkcijom pare i mikrovalova
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (u svakom slučaju potrebno je dokupiti dodatni pribor)
- Odvod zraka - set za odvod zraka HEZ381401
- Kruženje zraka - CleanAir set za recirkulaciju HEZ381501
- 9 stupnja učinkovitosti i 1 intenzivna
- Automatsko uključivanje ventilacijskog sustava kada se upotrebljava zona za kuhanje
- Potpuno automatsko prilagođavanje jačine temeljeno na sensorima (moguća ručna regulacija)
- 30-minutni pomak isključivanja
- iQ Drive motor
- Veliki filtri za masnoću od nehrđajućeg čelika s 12 slojeva za veliku učinkovitost filtriranja masnoće (90 %)
- Rešetka za dovod zraka otporna na toplinu (može se prati u perilici posuđa)
- Filtar za masnoću koji se može odvojiti i izvaditi te jedinica za skupljanje tekućine, mogu se prati u perilici
- ugrađeni filtri za masnoću od nehrđajućeg čelika, mogu se prati u perilici posuđa
- jedinica za skupljanje kondenzata i tekućine, zapremnine pribl. 200 ml, može se prati u perilici posuđa
- Polimerni sigurnosni spremnik za prelivenu tekućinu, zapremnine pribl. 2000 ml, zabrava na odvijanje, može se prati u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra za masnoće
- Indikator zasićenosti cleanAir filtra

#### Učinkovitosti ventilacijskog sustava

- Protok zraka prema standardu EN 61591
- Buka prema standardu EN 60704-3
- Zvučni pritisak prema standardu EN-60704-2-13
- Uklanjanje mirisa uz recirkulirano odvođenje u skladu s normom EN 63591
- Protok zraka:
  - minimalna brzina pri normalnoj uporabi: 169 m<sup>3</sup>/h
  - najveća brzina pri normalnoj uporabi: 551 m<sup>3</sup>/h
  - intenzivna uporaba: 689 m<sup>3</sup>/h
- Protok zraka - recirkulacija:
  - minimalna brzina pri normalnoj uporabi 139 m<sup>3</sup>/h
  - najveća brzina pri normalnoj uporabi 557 m<sup>3</sup>/h
  - intenzivna uporaba 620 m<sup>3</sup>/h
- Buka - odvođenje zraka:
  - minimalna brzina pri normalnoj uporabi: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
  - najveća brzina pri normalnoj uporabi: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
  - intenzivna uporaba: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Buka - recirkulacija:
  - minimalna brzina pri normalnoj uporabi: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
  - najveća brzina pri normalnoj uporabi: 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A)

re 20 µPa zv. pritisak)

test

- - intenzivna uporaba: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Učinkovitost filtriranja masnoća: 90 %
- Stopa uklanjanja mirisa: 85 %

#### **Potrošnja**

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 53.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 39/69 dB

#### **Upute za instalaciju**

- Širina podnog ormarića: min. 80 cm
- Dubina radne ploče: min. 60 cm (sa skraćenim ladicama), maks. dubina ladica može se upotrijebiti od dubine radne ploče od 70 cm.
- Dubina uranjanja: 19.8 cm
- Moduli za odvođenje kroz kanale ili recirkulirano odvođenje moraju se naručiti zasebno kao posebni dodatni pribor.
- Težina uređaja: 29
- Uređaj mora biti u potpunosti pristupačan s donje strane.
- Prilikom ugradnje ventilacijske nape s odvođenjem s pomoću kanala i kamina s dimnjakom, vod napajanja uređaja mora imati odgovarajuću sigurnosnu sklopku.
- Nosivost i stabilnost ležaja, osobito u slučaju tankih radnih ploča, mora se osigurati s pomoću odgovarajućih podstruktura. Težina cjelokupnog uređaja mora se uzeti u obzir.
- Spojni element za odvođenje putem kanala: plosnati kanal DN 150

#### **Dodatni pribor**

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522, HEZ394301, HEZ9SE030

**Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E**



