

**Parno glačalo, Sensixx'x DA50 ProEnergy,  
2400 W  
TDA502412E**



**Siguran i energetski učinkovit – to su samo dva od brojnih razloga zbog kojih ćete se zaljubiti u ovo glačalo.**

- Zaštitna ploča CeraniumGlissée s parnim kanalima i trirazinskim dizajnom – za optimalno raspoređivanje pare i savršeno klizanje.
- **Automatsko sigurnosno isključivanje:** aparat se automatski isključuje kada se ne koristi – za sigurnije glačanje.
- **3AntiCalc:** trostruka funkcija čišćenja sa samočistećim sistemom, calc'n clean sistemom i ugrađenim anti-calc sistemom.
- DripStop.

---

**Tehnički podaci**

Dimenzije proizvoda :	151 x 122 x 303 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) :	180 x 130 x 340 mm
Dimenzije palete :	205.0 x 80.0 x 120.0
Količina po jedinici pakiranja :	4
Standardan broj jedinica po paleti :	180
Neto težina :	1,826 kg
Bruto težina :	2,0 kg
EAN kod :	4242002803500
Maksimalna snaga :	2400 W
Napon :	220-240 V
Frekvencija :	50/60 Hz
Dužina kabela za napajanje :	200,0 cm
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Certifikati odobrenja :	, ROSTEST, VDE

---



## **Parno glačalo, Sensixx'x DA50 ProEnergy, 2400 W TDA502412E**

**Siguran i energetska učinkovit – to su samo dva od brojnih razloga zbog kojih ćete se zaljubiti u ovo glačalo.**

---

### **Radna učinkovitost**

- Količina parnog oblaka: 180 g
- Konstantno visoka para: 40 g/min
- Prikjučna snaga: najviše 2400 W
- AdvancedSteam System: poboljšano porazdjeljenje pare zahvaljujući poboljšanom obliku i porazdjeljenju rupica
- CeraniumGlissée ploča za glačanje sa parnim kanalima i 3 zonama glačanja - idealna parna distribucija i glađenje

### **Komfor**

- Varijabilno podesiva para
- 3AntiCalc: trostruka funkcija čišćenja sa self-clean, calc'n clean i ugrađenim anti-calc sistemom
- Vertikalna para
- Veliki, prozirni rezervoar za vodu (350 ml), koji se brzo i jednostavno napuni
- QuickFilling: veći ulaz za punjenje s poklopcem za brzo i jednostavno punjenje/praznjenje
- Ergonomski dizajn: nježna ručka, funkcija za odmor palca i veliki gumbi za maksimalnu udobnost tijekom glačanja
- Bezstupanjsko podešavanje temperature preko okretajnog regulatora
- Funkcija prskanja
- Precizni vrh glačala s dugmetom za odabir kanala
- Zaštita pred kapljanjem
- Dug priključni kabel: (2 m) sa fleksibilnim spojem i mogućnošću namatanja

### **Sigurnost**

- Automatsko sigurnosno isključenje "secure" kod dužeg stajanja: veća sigurnost i štednja energije
- Prikaz djelovanja

### **Dodatni pribor**

- Dokupni dodatni pribor: zaštitna ploča TDZ1550
- Dokupni dodatni pribor: otopina za uklanjanje kamenca TDZ110