

Parna stanica TDS1624000



- **Trajna para:** 90 g/min.
- **AdvancedSteam sistem:** poboljšano raspoređivanje pare zahvaljujući optimiziranom obliku i rasporedu rupica za ispuštanje pare.

Tehnički podaci

Dimenzije proizvoda (mm) :	250 x 225 x 375
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :	315 x 260 x 435
Dimenzije palete :	205 x 80 x 120
Standardan broj jedinica po paleti :	42
Neto težina (kg) :	4,366
EAN kod :	4242002755472
Napon (V) :	230
Frekvencija (Hz) :	50/60
Dužina kabela za napajanje (cm) :	180,0
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Certifikati odobrenja :	CE, ROSTEST, VDE



Posebni dodatni pribor

TDZ2045 : Zaštitna ploča za glačanje

Parna stanica TDS1624000

Radna učinkovitost

- Pritisak 4.5 bar s ugrađenim sigurnosnim sistemom
- Konstantno visoka para: najviše 90 g/min
- Priključna snaga: najviše 2400 W
- AdvancedSteam System: poboljšano porazdjeljenje pare zahvaljujući poboljšanom obliku i porazdjeljenju rupica
- CeraniumGlissée ploča za glačanje sa parnim kanalima i 3 zonama glačanja - idealna parna distribucija i glađenje
- Vrijeme zagrijavanja pribl. 7 min

Komfor

- Vertikalna para za osvježavanje odječe
- Rezervoar za vodu od nehrđajućeg čelika sa vanjskim grijačem: 1 l
- Glačalo sa "AdvancedSteam System" za udobnost glačanja
- Uklonjiva ploča za odlaganje; upotrebljiva na stanici ili na stolu za glačanje
- Moguće glačanje sa parom ili bez (t.z. suho glačanje)
- Velika ladica za čuvanje kabela za paru i priključnog kabela

Sigurnost

- Nožice protiv klizanja za veću stabilnost postaje
- Dug priključni kabel 1.8 m