


Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, munkapultra építhető keret nélkül PUE611FB1E



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet
HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ390090 :	
HEZ9ES100	Espresszó készítő, 4 csészés
HEZ9FE280	Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	2 lábas, 1 serpenyő készlet

Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- **DirectSelect:** közvetlenül, egyszerűen kiválasztható főzőzóna, teljesítményszint és további funkciók.
- **17 teljesítmény-fokozat:** A főzőlap teljesítménye 17 fokozatban állítható.
- **PowerBoost:** akár 50%-kal több energia a még gyorsabb melegítés érdekében az indukciós főzőlapon.
- **ReStart:** Rövidtávú memória-funkció a főzőlapokban.
- **Indukció:** gyors, biztonságos, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:	Beépíthető
Energia fajtája:	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Készülék szélessége:	592 mm
A készülék méretei:	51x592x522 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	126x753x603 mm
Nettó súly:	11.3 kg
Bruttó súly:	12.4 kg
Maradékhő kijelzés:	Leválasztott
Vezérlőpanel helye:	Elöl
Alapfelület anyaga:	Üvegkerámia
Felület színe:	Fekete
Csatlakozókábel hossza:	110 cm
EAN kód:	4242002870571
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz



Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, munkapultra építhető keret nélkül PUE611FB1E

Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 4600 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék
- 1 fázisú bekötéshez előkészítve

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Bal első főzőzóna: 180 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 180 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.4 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- DirectSelect Basic kezelőfelület: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- CountDown funkció
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. térszta esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belül ismételt bekapcsolásával.

Design

- Keret nélküli kivitel


Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermezkár: előzze meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Törlési védelem, Gyermezkár, PowerManagement Funkció, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékokat anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

Beszerezés


- Termékmérete (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 592 x 522

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,
munkapultra építhető keret nélkül
PUE611FB1E**




①
Szellőzőrést
kell hagyni

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben


Méretetek mm-ben



A: Minimális távolság a főzőlap kivágata és a fal között.
B: Bemerülési mélység
C: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés. Lásd a sütő helyigényét.

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Méretetek mm-ben