

## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB976GMB1C



A+



### Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori speciali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 :, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ638070 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 :, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Il forno intelligente con Oven Assistant con controllo vocale, activeClean per una pulizia del forno senza fatica e Sensore arrostitimento Plus per risultati eccellenti.

- ✓ Display tattile TFT Plus – Navigazione fluida al touch per un funzionamento semplice e intuitivo.
- ✓ cookControl Pro – Risultati eccellenti, indipendentemente dalla ricetta o dalle circostanze.
- ✓ Assistente forno con controllo vocale - Imposta in modo intuitivo il programma giusto.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia rapida, lo sporco viene ammorbidito in anticipo vaporizzando acqua saponata. In questo modo può essere rimosso più facilmente.
- ✓ Home Connect con controllo e monitoraggio a distanza - Sfruttate appieno il potenziale del vostro forno intelligente.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipo di costruzione: ..... Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione: ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni del prodotto: ..... 595 x 594 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: ..... 670 x 670 x 680 mm  
Materiale del cruscotto: ..... vetro  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 41.0 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Metodo di cottura: ..... Aria caldo-4D, Grill a superficie grande, Aria calda dolce, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Conventional heat gentle, aria calda intensiva, Cottura delicata, Deep-frozen food special, riscaldamento inferiore, grill ventilato, pre-heating, scaldavivande  
Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
Numero di luci interne: ..... 1  
Codice EAN: ..... 4242003902127  
Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
Classe di efficienza energetica: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Potenza massima: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 3\*10 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... senza spina  
Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242003 902127

## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB976GMB1C

### Caratteristiche

#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 13 Modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l

#### Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- varioClip estrazione, estensione completa, funzione di blocco, per pirolisi

#### Design

- Design blackSteel
- funzionamento touchControl
- studioLine Maniglia in vetro
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

#### Pulizia

- activeClean® - Pulizia automatica pirolitica
- humidClean
- Interno porta interamente in vetro

#### Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT Plus
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento remaining time prediction sensore di temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

#### Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

#### Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max.30 °C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Vetro quadruplo porta CoolTouch smaltata
- Bloccare. porta elettronica

- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

#### Informazioni tecniche

- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero  
HB976GMB1C

Disegni quotati

Montaggio di due apparecchi sovrapposti  
Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria  $\geq 200\text{ cm}^2$

Dimensioni in mm

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio  
320 x 115

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Disegni quotati

