

iQ300, Cappa aspirante a muro, 60 cm, Acciaio inox LC66BBM50



B

Cappa aspirante con design a scatola ed elevata capacità aspirante per prestazioni eccellenti.

- ✓ touchControl: Grazie al touchControl è possibile selezionare direttamente il livello di potenza e la luce del LED.
- ✓ Illuminazione a LED: visione chiara e atmosfera piacevole durante la cottura
- ✓ Estremamente silenziosa: la cappa silenziosa per un'atmosfera tranquilla e serena in cucina.
- ✓ Ripristino dell'impostazione intensiva - Massime prestazioni quando il vapore fuoriesce e ripristino automatico dopo alcuni minuti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	Wall-mounted
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	583-912/583-1022 mm
Altezza:	53 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	550 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	11.5 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3-stages + intensive setting
Massima estrazione di espulsione dell'aria:	368 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione:	441 m³/h
Massimo output con aria di ricircolo:	337 m³/h
Estrazione dell'aria con sovralimentatore:	605 m³/h
Maximum Air flow:	368 m³/h
Numero di luci:	2
Livello sonore:	60 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	120 / 150 mm
Materiale del filtro sporco:	Washable aluminium
Codice EAN:	4242003811078
Potenza massima:	220 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Installazione:	Muro



Accessori speciali

LZ11DXI16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ11FXC56 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ31XXB16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ50660 Accessorio installazione cappe, LZ50661 Accessorio installazione cappe, LZ11FXD51 Kit ricircolo a lunga durata esterno, LZ12250 Canale di ventilazione, LZ12350 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ10FXJ00 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ11DXB14 Filtro antiodore Clean Air (ricambio), LZ11DXI14 Kit CleanAir Std montaggio a ricircolo, LZ00XXP00 Filtro antiodore lunga durata (ricambio), LZ10DXA00 Filtro antiodore standard (ricambio), LZ10DXU00 Kit standard per montaggio a ricircolo

iQ300, Cappa aspirante a muro, 60 cm, Acciaio inox LC66BBM50

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 368 m³/h livello intensivo 605 m³/h
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

Comfort

- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

Operare

- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2moduli a LED da 1,5 W
- Intensità della luce : 242 lux
- Colore temperatura: 3500 k

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 48.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/60 dB*

Informazioni tecniche

- Per montaggio a muro
- Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensioni di ricircolo con CleanAir modulo (AxLxP):
- 703 x 600 x 500mm - montaggio con camino esterno
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaggio sul canale interno
- Dimensioni in modalità di ricircolo con il modulo
- cleanAir (HxLxP):703 x 600 x 500mm - montaggio con camino esterno
- 833-1163 x 600 x 500mm - montaggio con camino telescopico
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD):
- 703 x 600 x 500mm - montaggio con un camino esterno
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaggio con camino telescopico
- con pannello posteriore
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Potenza totale: 220 W

