

**iQ500, Cappa aspirante a muro,
80 cm, Vetro nero
LC81KAN65**



- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Intelligent hood automatic: Il piano e la cappa comunicano tra loro per il massimo della praticità.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ touchControl: Grazie al touchControl è possibile selezionare direttamente il livello di potenza e la luce del LED.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia: Wall-mounted
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
 Altezza del camino: 420-663/457-750 mm
 Altezza: 450 mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 450 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 24.8 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Velocità di funzionamento: 3-stages + intensive setting
 Massima estrazione di espulsione dell'aria: 432 m³/h
 Output di ricircolo con sovralimentazione: 886 m³/h
 Massimo output con aria di ricircolo: 438 m³/h
 Estrazione dell' aria con sovralimentatore: 915 m³/h
 Maximum Air flow: 432 m³/h
 Numero di luci: 2
 Livello sonore: 51 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 mm
 Materiale del filtro sporco: Washable stainless steel
 Codice EAN: 4242003927083
 Potenza massima: 200 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Installazione: Muro
 Delay Shut off modes: 10 min

Accessori speciali

HEZG9AS00S	Adattatore
LZ10BXK61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ10BXL61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKB16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKI16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKP11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKR11	Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
LZ11BKS11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKV16	ACCESSORIO CAPP A



iQ500, Cappa aspirante a muro, 80 cm, Vetro nero LC81KAN65

Caratteristiche

Design:

- Design inclinato
- Installazione a parete
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Possibile caso di funzionamento senza canale
- Per montaggio a ricircolo sono necessari i kit Clean Air Plus o il kit Longlife (disponibili come accessori acquistabili separatamente)

Caratteristiche principali:

- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 2 pezzo, LED, 3W, con Colour temperature adjustable
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Funzione Dimmer : intensità della luce regolabile.
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 422 lux
- Posizione Powerboost: la cappa può funzionare a un grado di aspirazione definito in modo da aumentare il grado di cattura degli odori particolarmente forti e le grandi quantità di vapore
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 3 filtri antigrasso.

Comfort:

- T34-SE3M backlighted
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Riattivamento 10 minuti
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect Sistema. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura attiva automaticamente la cuccetta durante la cottura, grazie alla connessione WiFi tra la cuccetta e un piano di cottura adeguato.
- based on hob-hood connection: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)
- Cappa completamente automatica
- Possibilità di controllo vocale tramite assistenti vocali comuni (solo nei paesi in cui il servizio è disponibile)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antiodore disponibili tramite l'app Home Connect
- Funzione After Run: disponibile tramite l'app Home Connect
- Funzione di intervallo: disponibile tramite l'app Home Connect
- The Home Connect functionality can be extended by integrating numerous applications from external cooperation partners (partnerships)
- L'apparecchio aggiornabile (disponibile con l'account Home Connect collegato): mantiene l'apparecchio sempre aggiornato con lo stato più recente del software.

Pulizia:

- Angolo di apertura estremamente ampio per facilitare l'accesso al filtro e la pulizia
- Le superfici e i materiali sono lisci e facili da pulire.
- Cornice interna facile da pulire
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Performance installazione ad espulsione:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione: Livello 1: capacità di aspirazione 223 m3/h; rumorosità 35 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 320 m3/h; rumorosità 43 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 432 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 915 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 35.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*

Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus e con camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 212 m3/h; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 433 m3/h; rumorosità 59 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 896 m3/h; rumorosità 76 db (A) re1pW
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 215 m3/h ; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h ; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 438 m3/h ; rumorosità 60 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione: 886 m3/h ; rumorosità 78 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:

- Dati sul consumo:
- Potenza totale: 200 W
- Tensione: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Made in Germany: prodotto in un sito di produzione a CO2 neutrale
- Imballaggio ecologico
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato
- Filtro antiodore disponibile come rigenerativo Filtro Long Life con durata di 10 anni
- based on hob-hood connection per migliori risultati con il minimo consumo di energia

Informazioni sulla progettazione e sull'installazione:

- Dimensioni espulsione d'aria (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo, senza camino (HxWxD): 471mm x 790 mm x 447 mm
- Montaggio semplice e con peso ridotto grazie al nuovo sistema di installazione facilitata
- Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Caratteristiche

- con pannello posteriore

iQ500, Cappa aspirante a muro,
80 cm, Vetro nero
LC81KAN65

Disegni quotati

