

## iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm, acciaio inox LC91BA582

A



### Accessori speciali

LZ57300	Accessorio Cappa cleanAir Set avviamento
LZ50960	Pannello posteriore
LZ12365	Canale di ventilazione
LZ12265	Canale di ventilazione
LZ00XXP00	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)

### Cappa a muro con alta capacità di estrazione dell'aria.

- ✓ Capacità di estrazione aria 690 m<sup>3</sup>/h rifornisce l'ambiente di aria pulita mentre cucini
- ✓ Luce a LED per una illuminazione ottimale mentre cucini, risparmiando energia.
- ✓ L'impostazione intensiva aumenta temporaneamente la velocità di estrazione quando i vapori sono particolarmente intensi, e per poi in automatico dopo 6M minuti tornare al settaggio impostato precedentemente.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipologia : Camino  
 Certificati di omologazione : CE, Eurasian, VDE  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 130  
 Altezza del camino (mm) : 582-908/582-1018  
 Altezza del prodotto senza camino (mm) : 46  
 Dist.min.dal fornello elettr. : 550  
 Dist.min.dal fornello gas : 650  
 Peso netto (kg) : 21.463  
 Tipo di controllo : elettronico  
 Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 stadio intensivo  
 Massima estrazione in output dell'aria (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 Output di ricircolo con sovralimentazione : 470.0  
 Estrazione dell' aria con sovralimentatore (m<sup>3</sup>/h) : 690  
 Numero di luci : 3  
 Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 66  
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 120 / 150  
 Materiale del filtro sporco : Washable stainless steel  
 Codice EAN : 4242003675731  
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 269  
 Corrente (A) : 10  
 Tensione (V) : 220-240  
 Frequenza (Hz) : 60; 50  
 Tipo di spina : Schuko  
 Installazione : Montaggio a parete



4 242003 675731

## iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm, acciaio inox LC91BA582

### Caratteristiche

#### Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 560 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 690 m<sup>3</sup>/h
- Efficient BLDC-technology
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Funzionamento estremamente silenzioso

#### Comfort

- Sensore di qualità dell'aria
- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

#### Operare

- Controllo elettronico tramite TouchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione +2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Design
- Box-Design
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro cascata
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione del piano di lavoro con 3 x 3W moduli LED
- Intensità della luce : 897 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Concetto luce bianco/blu

#### Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 36.6 kWh/Jahr\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: A\*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:45/66 dB\*

#### Informazioni tecniche

- Per montaggio a muro
- Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensioni in modalità di ricircolo con il modulo cleanAir (HxLxP):
- 689 x 900 x 500 mm - montaggio con camino esterno
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montaggio con camino telescopico
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Potenza totale: 269 W

\* In base al regolamento EU n ° 65/2014

## iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm, acciaio inox LC91BA582

### Disegni quotati

