

iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm, Vetro nero, Nero LC91KLT65



Accessori speciali

HEZG9AS00S	Adattatore
LZ10BXX61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ10BXL61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKB16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BK116	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKP11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKR11	Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
LZ11BKS11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKV16	ACCESSORIO CAPP A

La cappa inclinata piú silenziosa d'Europa con motore iQdrive ad alte prestazioni e sensore climateControl per una cucina intelligente e silenziosa.

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa piú smart.
- ✓ Controllo remoto: gestite i vostri dispositivi in movimento con l'app Home Connect.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore del camino: Nero
Tipologia: A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
Altezza del camino: 420-663/457-750 mm
Altezza: 450 mm
Dist.min.dal fornello elettr.: 450 mm
Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
Peso netto: 25.6 kg
Tipo di controllo: elettronico
Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 stadio intensivo
Massima estrazione di espulsione dell'aria: 441 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione: 944 m³/h
Massimo output con aria di ricircolo: 437 m³/h
Estrazione dell'aria con sovralimentatore: 1007 m³/h
Maximum Air flow: 441 m³/h
Numero di luci: 2
Livello sonore: 51 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 mm
Materiale del filtro sporco: Acciaio inossidabile lavabile
Codice EAN: 4242003908952
Potenza massima: 250 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Installazione: Muro



iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm, Vetro nero, Nero LC91KLT65

Caratteristiche

Design:

- Design inclinato
- Installazione a parete
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Possibile caso di funzionamento senza canale
- Per montaggio a ricircolo sono necessari i kit Clean Air Plus o il kit Longlife (disponibili come accessori acquistabili separatamente)

Caratteristiche principali:

- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 2 pezzo, LED, 3W, con Colour temperature adjustable
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Funzione Dimmer : intensità della luce regolabile.
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 422 lux
- emotionLight Pro
- Posizione Powerboost: la cappa può funzionare a un grado di aspirazione definito in modo da aumentare il grado di cattura degli odori particolarmente forti e le grandi quantità di vapore
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 3 filtri antigrasso.

Comfort:

- air quality sensor BME688 : capteur automatique pour des résultats parfaits.
- T54-SE5E backlighted
- 3 potenza di aspirazione +2 posizione intensiva
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 min
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- dopo il funzionamento automatico: 10 minuti

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect Sistema. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura attiva automaticamente la cuccetta durante la cottura, grazie alla connessione WiFi tra la cuccetta e un piano di cottura adeguato.
- Cappa totalmente automatica
- Possibilità di controllo vocale tramite assistenti vocali comuni (solo nei paesi in cui il servizio è disponibile)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Tasto preferiti: accedere direttamente alle funzioni preferite con un pulsante configurabile (disponibile con l'account Home Connect collegato).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponibile avec le compte Home Connect connecté)
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il

calore della luce a seconda della tue necessità tramite l'app Home Connect

- emotionLight Pro avec plus de 16 millions d'options de couleurs pour une illumination inspirante via l'application Home Connect
- Funzione di intervallo: disponibile tramite l'app Home Connect
- The Home Connect functionality can be extended by integrating numerous applications from external cooperation partners (partnerships)
- L'apparecchio aggiornabile (disponibile con l'account Home Connect collegato): mantiene l'apparecchio sempre aggiornato con lo stato più recente del software.

Pulizia:

- Angolo di apertura estremamente ampio per facilitare l'accesso al filtro e la pulizia
- Le superfici e i materiali sono lisci e facili da pulire.
- Cornice interna facile da pulire
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Performance installazione ad espulsione:

- Secondo le norme EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, l'apparecchio può raggiungere i seguenti valori in modalità di scarico: Velocità 1: velocità di estrazione 228 m³/h ; livello di rumore 35 db (A) re1pW Velocità 2: velocità di estrazione 325 m³/h ; livello di rumore 43 db (A) re1pW Velocità 3: velocità di estrazione 441 m³/h ; livello di rumore 51 db (A) re1pW Intensivo 1: tasso di estrazione 753 m³/h ; livello di rumore 65 db (A) re1pW Intensivo 2: tasso di estrazione: 1007 m³/h; livello di rumore 70 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 39.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A *
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*

Performance installazione a ricircolo:

- Secondo le norme EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, l'apparecchio può raggiungere i seguenti valori in modalità di ricircolo con il kit di ricircolo Clean Air plus, per installazione con camino (disponibile come accessorio opzionale): Velocità 1: tasso di estrazione 211 m³/h ; livello di rumore 42 db (A) re1pW Velocità 2: tasso di estrazione 315 m³/h ; livello di rumore 51 db (A) re1pW Velocità 3: tasso di estrazione 435 m³/h ; livello di rumore 59 db (A) re1pW Velocità intensiva 1: tasso di estrazione 752 m³/h ; livello di rumore 72 db (A) re1pW Velocità intensiva 2: tasso di estrazione 964 m³/h ; livello di rumore 78 db (A) re1pW
- Secondo le norme EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, l'apparecchio può raggiungere i seguenti valori in modalità di ricircolo con il kit di ricircolo Clean Air plus, per installazione senza camino (disponibile come accessorio opzionale): Velocità 1: tasso di estrazione 214 m³/h ; livello di rumore 42 db (A) re1pW Velocità 2: velocità di estrazione 312 m³/h ; livello di rumore 51 db (A) re1pW Velocità 3: velocità di estrazione 437 m³/h ; livello di rumore 60 db (A) re1pW Velocità intensiva 1: tasso di estrazione 751 m³/h; livello di rumore 74 db (A) re1pW Velocità intensiva 2: tasso di estrazione 944 m³/h; livello di rumore 80 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:

Caratteristiche

- Dati sul consumo:
- Potenza totale: 250 W
- Tensione: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Made in Germany: prodotto in un sito di produzione a CO2 neutrale
- Imballaggio ecologico
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato
- Filtro antiodore disponibile come rigenerativo Filtro Long Life con durata di 10 anni
- air quality sensor BME688: Controllo delle prestazioni basato su sensori per ottenere i migliori risultati con il minimo consumo energetico

Informazioni sulla progettazione e sull'installazione:

- Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo, senza camino (HxWxD): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Montaggio semplice e con peso ridotto grazie al nuovo sistema di installazione facilitata
- Manicotto Ø 150/ 150 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- con pannello posteriore

Caratteristiche

--	--

Disegni quotati

