

iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm LC97BF532



A+



Cappa a muro con alta capacità di estrazione dell'aria.

- ✓ Capacità di estrazione aria 730 m³/h rifornisce l'ambiente di aria pulita mentre cucini
- ✓ Luce a LED per una illuminazione ottimale mentre cucini, risparmiando energia.
- ✓ L'impostazione intensiva aumenta temporaneamente la velocità di estrazione quando i vapori sono particolarmente intensi, e per poi in automatico dopo 6M minuti tornare al settaggio impostato precedentemente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Camino
 Certificati di omologazione : CE, Eurasian, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 130
 Altezza del camino (mm) : 582-908/582-1018
 Altezza del prodotto senza camino (mm) : 46
 Dist.min.dal fornello elettr. : 550
 Dist.min.dal fornello gas : 650
 Peso netto (kg) : 18.568
 Tipo di controllo : elettronico
 Massima estrazione in output dell'aria (m³/h) : 460
 Output di ricircolo con sovralimentazione : 430.0
 Estrazione dell'aria con sovralimentatore (m³/h) : 730
 Numero di luci : 3
 Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 150 / 120
 Materiale del filtro sporco : Washable aluminium
 Codice EAN : 4242003675755
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 139
 Corrente (A) : 10
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50
 Tipo di spina : Schuko
 Installazione : Montaggio a parete

Accessori speciali

LZ57300	Accessorio Cappa cleanAir Set avviamento
LZ53450	Kit standard per montaggio a ricircolo
LZ50960	Pannello posteriore
LZ12365	Canale di ventilazione
LZ12265	Canale di ventilazione
LZ00XXP00	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)



iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm LC97BF532

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 460 m³/h livello intensivo 730 m³/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Efficient BLDC-technology

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Controllo elettronico
- Pulsanti, Pulsanti luminosi
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Illuminazione del piano di lavoro con 3 x 3W moduli LED
- Intensità della luce : 897 lux
- Colore temperatura: 3500 k

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 32.5 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:45/55 dB*

Informazioni tecniche

- Per montaggio a muro
- Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensioni in modalità di ricircolo con il modulo cleanAir (HxLxP):
- 689 x 900 x 500 mm - montaggio con camino esterno
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montaggio con camino telescopico
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Potenza totale: 139 W

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

iQ700, Cappa aspirante a muro, 90 cm LC97BF532

Disegni quotati

