

iQ500, Cappa aspirante a isola, 90 cm, Acciaio inox LF97BCP50



Accessori speciali

HZG9AS00S Adattatore, LZ00XP00 Filtro antiodore lunga durata (ricambio), LZ12285 Canale di ventilazione, LZ12310 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ12385 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ12410 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ12510 Elemento di collegamento, LZ12530 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ22CBI14 Accessorio filtri cappe, LZ22CXC56 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ22FXD51 Kit ricircolo a lunga durata esterno, LZ31XXB16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ32CBB14 Accessorio filtri cappe, LZ53451 Filtro antiodore standard (ricambio), LZ53850 Kit standard per montaggio a ricircolo

Cappe a isola con un potente livello di estrazione e un design distintivo perfetto per la tua cucina

- ✓ touchControl: Grazie al touchControl è possibile selezionare direttamente il livello di potenza e la luce del LED.
- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Illuminazione a LED: visione chiara e atmosfera piacevole durante la cottura
- ✓ Il livello alta intensità aumenta la potenza della ventola per eliminare velocemente i fumi e i vapori della cucina.
- ✓ Saturazione dei filtri: Avvisi automatici per la pulizia e la sostituzione dei filtri.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	Island/Ceiling
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	698-878/698-998 mm
Altezza:	46 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	550 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	28.2 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 stadio intensivo
Massima estrazione di espulsione dell'aria:	444 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione:	442 m³/h
Massimo output con aria di ricircolo:	343 m³/h
Estrazione dell'aria con sovralimentatore:	727 m³/h
Maximum Air flow:	444 m³/h
Numero di luci:	4
Livello sonore:	54 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	120 / 150 mm
Materiale del filtro sporco:	Washable aluminium
Codice EAN:	4242003832097
Potenza massima:	146 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Installazione:	Isola
Delay Shut off modes:	10 min



iQ500, Cappa aspirante a isola, 90 cm, Acciaio inox LF97BCP50

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 444 m³/h livello intensivo 727 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Funzionamento estremamente silenzioso

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Operare

- Comando elettronico touchControl con visualizzazione digitale
- touchControl für 3 potenza di aspirazione +2 posizione intensiva
- Funzione Boost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4moduli a LED da 1,5 W
- Intensità della luce : 409 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 31.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:45/54 dB*
- Per montaggio sopra zone di cottura
- Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con modulo CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- con pannello posteriore
- Potenza totale: 146 W

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

iQ500, Cappa aspirante a isola, 90 cm, Acciaio inox
LF97BCP50

Disegni quotati

