

## iQ300, Cappa a scomparsa telescopiche, 90 cm, Grigio metallizzato LI97RA531C



A

### Accessori speciali

LZ49601 ACCESSORIO CAPP A, LZ49850 Accessorio Cappa, LZ10ITP00 Filtro antiodore lunga durata (ricambio), LZ11ITD11 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ11IXB16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ11IXC16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ12ITB14 Accessorio filtri cappe, LZ12IT114 Accessorio filtri cappe, LZ45610 Filtro antiodore standard (ricambio), LZ45650 Kit standard per montaggio a ricircolo, LZ49200 Kit di montaggio in pensile, LZ49521 Pannello, LZ49551 Pannello frontale decorativo inox 90 cm, LZ49561 ACCESSORIO CAPP A

La potente cappa aspirante telescopica per una collocazione quasi invisibile tra i pensili della cucina.

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Illuminazione a LED: visione chiara e atmosfera piacevole durante la cottura
- ✓ Ripristino dell'impostazione intensiva - Massime prestazioni quando il vapore fuoriesce e ripristino automatico dopo alcuni minuti.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipologia: ..... Pull-out  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 175.0 cm  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Dist.min.dal fornello elettr.: ..... 430 mm  
 Dist.min.dal fornello gas: ..... 650 mm  
 Peso netto: ..... 12.1 kg  
 Tipo di controllo: ..... elettronico  
 Velocità di funzionamento: ..... 3-stages + intensive setting  
 Massima estrazione di espulsione dell'aria: ..... 397 m³/h  
 Output di ricircolo con sovralimentazione: ..... 628 m³/h  
 Massimo output con aria di ricircolo: ..... 358 m³/h  
 Esrazione dell'aria con sovralimentatore: ..... 729 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 397 m³/h  
 Numero di luci: ..... 3  
 Livello sonore: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale del filtro sporco: ..... Washable stainless steel  
 Codice EAN: ..... 4242003880241  
 Potenza massima: ..... 146 W  
 Corrente: ..... 10 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... spina Svizzera con terra  
 Installazione: ..... Integrabile  
 Delay Shut off modes: ..... 10 min



## iQ300, Cappa a scomparsa telescopiche, 90 cm, Grigio metallizzato LI97RA531C

### Caratteristiche

#### Funzionamento e prestazioni

- 90 cm
- grigio metallizzato
- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm oppure 90cm di larghezza
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

#### Comfort

- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti

#### Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 3moduli a LED da 1,5 W
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 355 lux
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

#### Operare

- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 397 m³/h livello intensivo 729 m³/h
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 397 m³/h, intensivo 729 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
  - Max. posizione normale:53dB(A) re 1 pW.
  - Intensivo:69 dB(A) re 1 pW.
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 397 m³/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB\*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
  - Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale:358m³ / h
  - Intensivo:628m³ / h
  - Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale:60dB (A) re 1 pW
  - Intensivo:71dB (A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

#### Informazioni per la pianificazione e l'installazione

- Elemento telescopico facile da montare
- Dimensioni (AxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions del incasso: (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm

- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 175 cm
- Sistema telescopico senza pannello comandi, rivestimento con maniglia integrata (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina

#### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 38.1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilatore: B \*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*
- Potenza totale: 146 W

\* In base al regolamento EU n ° 65/2014



Disegni quotati

