

iQ500, Cappa a scomparsa telescopiche, 90 cm, Acciaio inox LI97RA561



B



Accessori speciali

LZ10ITP00 Filtro antiodore lunga durata (ricambio), LZ11ITD11 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ11IXB16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ11IXC16 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, LZ12ITB14 Accessorio filtri cappe, LZ12IT114 Accessorio filtri cappe, LZ45610 Filtro antiodore standard (ricambio), LZ45650 Kit standard per montaggio a ricircolo, LZ49200 Kit di montaggio in pensile, LZ49521 Pannello, LZ49551 Pannello frontale decorativo inox 90 cm, LZ49561 ACCESSORIO CAPP A, LZ49601 ACCESSORIO CAPP A, LZ49850 Accessorio Cappa

La potente cappa aspirante telescopica per una collocazione quasi invisibile tra i pensili della cucina.

- ✓ Saturazione dei filtri: Avvisi automatici per la pulizia e la sostituzione dei filtri.
- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Illuminazione a LED: visione chiara e atmosfera piacevole durante la cottura
- ✓ Ripristino dell'impostazione intensiva - Massime prestazioni quando il vapore fuoriesce e ripristino automatico dopo alcuni minuti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia: Pull-out
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 430 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 12.5 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 stadio intensivo
 Massima estrazione di espulsione dell'aria: 395 m³/h
 Output di ricircolo con sovralimentazione: 628 m³/h
 Massimo output con aria di ricircolo: 358 m³/h
 Esrazione dell' aria con sovralimentatore: 700 m³/h
 Maximum Air flow: 395 m³/h
 Numero di luci: 3
 Livello sonore: 53 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 120 / 150 mm
 Materiale del filtro sporco: Washable stainless steel
 Codice EAN: 4242003880258
 Potenza massima: 146 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Installazione: Integrabile
 Delay Shut off modes: 10 min



iQ500, Cappa a scomparsa telescopiche, 90 cm, Acciaio inox LI97RA561

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- 90 cm
- Inox
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

Comfort

- tramite pulsanti (3 potenza di aspirazione +2 posizione intensiva) con visualizzazione digitale
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti

Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 3moduli a LED da 1,5 W
- Funzione Dimmer
- softLight
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 355 lux
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Operare

- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 395 m³/h, intensivo 700 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale:53dB(A) re 1 pW.
- Intensivo:69 dB(A) re 1 pW.
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
- Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale:358m³ / h
- Intensivo:628m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale:60dB (A) re 1 pW
- Intensivo:71dB (A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Informazioni per la pianificazione e l'installazione

- Dimensioni (AxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions del incasso: (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 175 cm
- Sistema telescopico senza pannello comandi, rivestimento con maniglia integrata (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 38.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Potenza totale: 146 W

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

Disegni quotati

